

TECHNISCHES DATENBLATT

DESIGN COLLECTION WANDFARBE



No. 901
weiß



No. 127
sand beige



No. 409
altrosa



No. 625
pastellgrün



No. 521
pastellblau



No. 712
seidengrau



No. 763
hellgrau



No. 787
dunkelgrau



No. 995
schwarz

ANWENDUNGSBEREICHE

Craft colors Design Collection Wandfarbe eignet sich für Neu- und Renovieranstriche auf Raufaser- und Strukturpapeten, Glasdekorgewebe, Gipskartonplatten, alten Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, Mauerwerk, Putz sowie Beton.

EIGENSCHAFTEN

- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- scheuerbeständig (Nassabriebklasse 2)
- wasserverdünnbar
- ergibt matte Anstrichoberflächen
- Untergrundstruktur bleibt erhalten
- untereinander und mit weißer Wandfarbe mischbar

VERBRAUCH

ab 150 ml/m² pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsverfahren. Genaue Mengen sind am Objekt zu ermitteln. 5 L unserer Craft colors Design Collection Wandfarbe reicht für ca. 30 m²

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Kunststoffdispersion, Wasser, Füllstoffe, Pigmente und Additive. Enthält Benzisothiazolinon, Chlormethyl-isothiazolinon / Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dichte ca. 1,40 g/cm³ | pH-Wert ca. 8,5

Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300: Klasse 2 (scheuerbeständig)

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

UNTERGRUND

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und lockere Teile entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund grundieren.

VERARBEITUNG UND ANSTRICHAUFBAU:

Die Farbe vor Gebrauch immer aufrühren und mit Rolle, Bürste oder im Airless-Verfahren verarbeiten. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des Erstanstriches die Farbe je nach Bedarf ein- bis zweimal unverdünnt auftragen. Die Design Collection Wandfarben sind untereinander und mit weißer Farbe mischbar.

HINWEISE

Unterschiedliche Chargen miteinander mischen. Nicht unter + 5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist zu finden unter www.craft-colors.de

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde gut verschlossen halten.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Eingetrocknete Farbeimer können über den Restmüll entsorgt werden.

