

S75/C68

The grinder reinvented

FINESTRA DI PERSONALIZZAZIONE

Spazio promozionale per favorire il coinvolgimento del cliente mantenendo la tramoggia pulita

PANNELLI LATERALI

Rimovibili per facilitare l'accesso alla parte interna; possibilità di personalizzazione

DESIGN MODULARE

Velocità di servizio e riduzione dei tempi di inattività

DISPLAY MULTIFUNZIONE

Qualità del caffè sotto controllo per garantire la migliore estrazione

CAVO RIMOVIBILE

Facile da spostare dal piano di lavoro

CAMERA DI MISCELAZIONE

Uniformità di estrazione del caffè garantita

REGOLAZIONE MICROMETRICA GRANULOMETRIA

Impostazione della macinatura veloce e precisa; facile da regolare e verificare

VELOCITA' DI EROGAZIONE

Più veloce di un macinino on demand

SUPPORTO PORTAFILTRO REGOLABILE

Compatibile con la maggior parte dei portafiltri

SELEZIONE MODALITA' DI UTILIZZO

Macinino 2 in 1 per scegliere all'istante tra la modalità di macinatura automatica o semiautomatica



S75/C68


The grinder reinvented

TECNOLOGIE



Ghigliottina

Niente più sprechi di caffè per un macinino economicamente più sostenibile e un'area di lavoro sempre pulita



Motore a cinghia

Il calore del motore non viene trasmesso, riducendo le variazioni di temperatura e garantendo un'estrazione costante



Macine coniche/piane

A seconda del tipo di macina, possibilità di ottenere diversi profili sensoriali in base ai propri gusti (caffè monorigine o miscela)



Mantenimento posizione macine

Facile allineamento delle macine con memorizzazione delle impostazioni, con riduzione di tempi e costi di manutenzione

DATI TECNICI

	S75	C68
Dimensioni (LxHxP)	212x632x440 mm	212x632x440 mm
Peso	24 kg	24 kg
Tipologia macine/diametro	Piane 75 mm	Coniche 68 mm
Voltaggio	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Potenza	450/570 W	450/570 W
Velocità rotazione	1215 - 1458 rpm	450 - 540 rpm
Livello rumorosità	87 Dba	87 Dba
Capacità tramoggia	1,2 kg	1,2 kg