

Technisch merkblad
Artikelnummer 1370 - 1380

Aqua HK-Lazuur

Watergedragen impregneerlazuur

Toepassing

Aqua HK-Lazuur is geschikt als preventieve bescherming tegen blauwzwam voor alle houtsoorten buiten zonder bodem- en watercontact conform GK 2 en 3 en EN 335-1.

Voor het behandelen van beperkt geveltimmerwerk en ander timmerwerk buiten, zoals bijv. betimmeringen, gevelbekleding, schrootjes, schuttingen, poorten, pergola's, tuinhuisjes, dakoverstekken. Als grondering voor geveltimmerwerk zoals bijv. kozijnen & buitendeuren.

Producteigenschappen

- Watergedragen, biocidehoudende impregneerlazuur
- Beschermt het hout tegen UV-licht
- Vloeibaar houtbeschermingsmiddel beschermt tegen blauwzwam conform EN 152-1
- Snel drogend
- Voldoende open tijd voor een optimale verwerking
- Zijdemat
- Bladdert niet
- Scheurt niet
- Gelijmatige verwerking over lange tijd op basis van de zeer speciale bindmiddelcombinatie & de daaraan toevoegde UV-absorbers
- Aqua HK-Lazuur beschermt het hout tegen vocht en werkt bovendien preventief tegen aantasting van blauwzwam (doelorganisme). Hiermee reduceert Aqua HK-Lazuur het risico op het ontstaan van schimmels als verdere ontwikkeling van het uiteindelijke organisme.

Technische gegevens

Dichtheid:	ca. 1,03 gr/cm ³ bij 20° C
Bindmiddel	Acrylaat/Alkyd-systeem
Verpakking:	Bussen 0,75 ltr; 2,5 ltr; 5 ltr; 20 ltr
Kleuren:	1370 licht eiken RC 365 1371 noten RC 660 1372 grenen RC 270 1373 pinie/lariks RC 260 1374 teak RC 545 1375 palissander RC 720 1376 kleurloos 1377 zilvergrijs RC 970 1378 wit RC 990 1379 mahonie RC 565

Verwerking

Kwasten. Verwerking alleen door professionele verwerkers. Oude verflagen, bijv. DS-lazuur of dekkende verven alsook bast en schors verwijderen. Toelaatbare houtvochtigheid voor geveltimmerwerk $13 \pm 2\%$, voor beperkt geveltimmerwerk en ander geveltimmerwerk maximaal 18%. De ondergrond moet schoon, vet-, was-, stofvrij zijn. Aqua HK-Lazuur is gebruiksklaar en moet onverdund verwerkt worden. De lazuur goed oproeren en met een zachte lazuurkwast in de houtvezelrichting aanbrengen. De tweede laag na 2-3 uur droging aanbrengen. Verwerkingstemperatuur 10-30°C (lucht- en oppervlaktetemperatuur van het hout). Aangebroken verpakking goed sluiten en indien mogelijk alsnog zo snel mogelijk verwerken.

Opmerking

Bij eiken is het mogelijk dat door houtinhoudstoffen met waterverdunbare verven donkere verkleuringen ontstaan. Het opzetten van een proef is ook aan te bevelen op andere houtsoorten.

Aqua HK-Lazuur is niet geschikt voor het behandelen van vloeren (terrassen, houten deks, enz.).

Houtbeschermingsproducten bevatten biocides ter bescherming van hout tegen aantasting. Ze mogen alleen conform voorschrift en daar waarvoor ze zijn toegelaten worden toegepast. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade van gezondheid en milieu. Ieder onnodig contact met het middel vermijden.

Verpakking zorgvuldig openen en verwerken. Tijdens verwerking niet eten, drinken of roken. Alleen in goed geventileerde bedrijfsruimtes verwerken. Na verwerking de handen goed wassen. Verwerking alleen op vloeistofdichte ondergronden, eventueel de ondergrond afdekken met dekkleden; behandeld hout moet totdat deze volledig is gedroogd op een vloeistofdichte ondergrond en onder dak worden opgeslagen om indringing van lekend, afdruiwend materiaal of vervuild regenwater in de bodem, grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Aflekkend, afdruiwend opgevangen materiaal kan worden hergebruikt of conform de geldende voorschriften deponeren.

Het gebruik c.q. de verwerking van het product alsook het gebruik van hiermee behandeld hout is de directe omgeving van oppervlaktewater (meren, rivieren, enz.) is niet toegestaan omdat hierdoor het aquatisch ecosysteem beïnvloed kan worden. Eventueel opgevangen afgelekt materiaal kan worden hergebruikt of als chemisch afval worden afgevoerd.

Niet gebruiken op hout wat direct in contact kan komen met levensmiddelen of diervoeder. Het middel en productrestanten niet in riolering, grond- en oppervlaktewater lozen.

Product principieel niet voor het behandelen van hout wat in verblijfsruimtes wordt toegepast gebruiken, met uitzondering van de binnenzijden van kozijnen, ramen en buitendeuren

Gereedschap, reiniging

Kwast, borstelmachine.
Gereedschap direct na gebruik met water en Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen. Reinigerrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Verbruik

Effectief tegen blauwzwam bij 197-216 ml/m². Materiaal in tenminste 2 lagen aanbrengen.

Droging

Ca. 2-3 uur. Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Bij lage temperaturen of een hoge luchtvochtigheid duurt de droging langer.

Werkzame stoffen

0,63 % 3-jod-2-propinylbutyl-carbamat
100 gr van dit product bevat 0,63 gr 3-jod-2-propinylbutylcarbamat.

Houdbaarheid

In de goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsook tegen directe zoninwerking en vorst beschermd in goed geventileerde ruimtes opslaan. Verpakking na gebruik goed sluiten. De houdbaarheid van dit product bedraagt 12 maanden. Bij de opslag van vloeistoffen welke schadelijk kunnen zijn voor waterwin-gebieden de wettelijke voorschriften in acht nemen.

VOS-gehalte

EU grens voor dit product (categorie A/e): 130 gr/ltr (2010)
Dit product bevat maximaal 55 gr/ltr VOS

Veiligheidsaanbevelingen

Bij de verwerking en opslag moeten de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Veiligheidsbladen zijn op aanvraag voor professionele verwerkers verkrijgbaar.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iod-2-propinylbutylcarbamat.

Kan allergische reacties oproepen.

Productcode: HSM-LV 10

Eerste hulp maatregelen

Na inademen:
Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Patiënt laten rusten. Bij onregelmatige ademhaling: kunstmatig beademen. Bij bewusteloosheid: zijligging – arts bellen.
Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.

Na oogcontact:
Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.
Na inslikken:
Geen braken teweegbrengen. Niets te drinken geven, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Afval

Niet in riolering, oppervlaktewater en grondwater lozen.
Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften als chemisch afval deponeren in de originele verpakking.
Volledig lege verpakking kan gerecycled worden.
Mag niet als huisvuil worden gedeponeerd.

Afvalcodenummer: 03 02 05, andere houtbeschermingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten.

Toelatingsnummer

NL-0001566-0000

Gevarenaanduiding

WGK: 2
ADR: -/-

**Gebruik biociden veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merksblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.