



VARMTGALVANISEREDE STÅLRØR MED RILLEDE ENDER.

BESKRIVELSE :

Varmtgalvaniserede stålrør med rillede ender.

- Stålrør med rillede ender fremstillet iht. EN 10217-1.
- Koldformede længdesvejste rør, indvendig svejsesøm er fjernet.
- Rørene er producerede i henhold til EN 10217-1, i kvalitet P235 TR1
- Varm galvanisering EN 10240-A1 mindst 55 µm indv.og udv./28 µm ved indv. svejsesøm.
- Leveres i længder à 6000 mm
- Produktionen er ISO 9001 og 14001 certificeret.

Rørene kan leveres med certifikat 3.1 iht. EN 10204

Mærkning/sporbarhed: P235 TR 1 EN 10217-1, dimension, charge nummer, producentens mærke.

Bemærkning.



Når varmt galvaniserede rør bukket, rilles, eller på anden måde bearbejdes, til en grad, der får galvaniseringen til at strækkes, eller komprimeres, ud over elasticitetsgrænsen, kan der opstå afskalning af galvaniseringen. Hvis der sker afskalning, anbefales det at efterbehandle/spraye med kold galvanisering.

VERSION 1

BD nr. 02 9004.042: 42,4 x 2,60 mm galv sv stålrør

BD nr. 02 9004.048: 48,3 x 2,60 mm galv sv stålrør

BD nr. 02 9004.060: 60,3 x 2,60 mm galv sv stålrør

BD nr. 02 9004.076: 76,1 x 2,60 mm galv sv stålrør

BD nr. 02 9004.089: 88,9 x 2,90 mm galv sv stålrør

BD nr. 02 9004.114: 114,3 x 3,2 mm galv sv stålrør

BD nr. 02 9004.140: 139,7 x 3,6 mm galv sv stålrør

BD nr. 02 9004.168: 168,3 x 4,0 mm galv sv stålrør

BD nr.	DN	udv. Dia (mm)	gods (mm)	Kg/mtr	Kg/lgd
029004042	32	42,4	2,60	2,64	15,84
029004048	40	48,3	2,60	3,03	18,18
029004060	50	60,3	2,60	3,85	23,10
029004076	65	76,1	2,60	4,90	29,40
029004089	80	88,9	2,90	6,37	38,22
029004114	100	114,3	3,20	9,05	54,30
029004140	125	139,7	3,60	12,43	74,58
029004168	150	168,3	4,00	16,63	99,78