

Ältech

Isolerede kobberrør



Plastiskisolerede kobberrør og varmeisolerede kobberrør.

Til installation af både koldt og varmt vand, samt varmesystemer og gas.

Alle rør har kappe af hvid polyethylen med lav densitet og metermærkning. De varmeisolerede rør er isoleret med polyethylenskum.

Fremstillet i henhold til EN 1057.

Swedcert typegodkendt nr.: 1173 samt 1174

Altech

Altech plastikisolerede kobberør



Et blødt kobberør til installation af koldt- og varmt vand, samt varmesystemer og gas. Kobberøret er isoleret med en kappe af hvidt polyethylen med lav densitet og metermærkning.

- CuDHP (Cu: 99,90 % min P: 0,015/0,040 %) iht. UNI EN 1412
- Fødevaretolerance iht. UNI EN 1057 CE
- Indvendig renhed: kulstofmængde <0,05 mg/dm² (jf. med C ≤ 0,20 mg/dm² som regul. iht. UNI EN 1057)
- Kappe: Polyethylen med lav densitet (LD-PE)
- Densitet: 0,92 kg/dm³
- Brandklasse: EN 11925-2:2010
- Produceret iht. EN 1057
- Swedcert typegodkendt nr.: 1173 med certificeret med lækageindikation

VVS nr	Yderdiameter x vægtykkelse mm	Længde m/r	Indre diameter mm	Kappens yderdiameter mm	Kobberørens vægt g/m	Kappens vægt g/m	Arbejdstryk T<110°C MPa
040284712	10 x 0,8	25	8,4	16	206	77	10,0
040284715	15 x 1,0	25	13	20	391	143	6,2
040284810	12 x 1,0	5	10	16,8	308	109	8,0
040284812	12 x 1,0	25	10	16,8	308	109	8,0
040284815	15 x 1,0	25	13	20	391	143	6,2
040284818	18 x 1,0	25	16	22	475	181	5,0
040284822	22 x 1,0	25	20	24	587	216	4,0

Altech varmeisolerede kobberør



Et varmeisoleret kobberør til vand, varmesystemer og gas. Kobberøret er isoleret med polyethylenskum og har en kappe af hvidt polyethylen med lav densitet og metermærkning. Isoleringen reducerer varmetab og minimerer kondens, samt irriterende støj. Isoleringstykkelse 11-15 mm.

- CuDHP (Cu: 99,90 % min P: 0,015/0,040 %) iht. UNI EN 1412
- Fødevaretolerance iht. UNI EN 1057 CE
- Indvendig renhed: kulstofmængde <0,05 mg/dm² (jf. med C ≤ 0,20 mg/dm² som regul. iht. UNI EN 1057)
- Kappe: Polyethylen med lav densitet (LD-PE)
- Isolering: Cellepolyethylen (fri for skadelige CFC gasser)
- Varmeledningsevne: λ 0,039 W/m °C
- Modstand mod damp: μ=5 297
- Arbejdstemperatur: fra -80 °C til +120 °C
- Brandtestet iht. EN 13501-1
- Produceret iht. EN 1057
- Swedcert typegodkendt nr.:1174

VVS nr	Yderdiameter x vægtykkelse mm	Længde m/r	Indre diameter mm	Kappens yderdiameter mm	Kobberørens vægt g/m	Kappens vægt g/m	Arbejdstryk T<110°C MPa
040286812	12 x 1,0	25	10	34	308	11	8,0
040286815	15 x 1,0	25	13	37	391	11	6,2
040286822	22 x 1,0	25	20	50	587	14	4,0