


Datablad

Altech Universal PE-RT rør

Altech''

Teknisk data

Anvendelse	Rørene anvendes til brugsvand - samt varmeinstallationer
Beskrivelse:	Rørene er PE-RT rør. Samling af rørene udføres med kompressionsfittings.
Dimensioner:	12x2,0 - 15x2,5 - 18x2,5 - 22x3,0 mm
Farve:	Hvid
Materiale:	Ethylene-octene copolymer
Max. driftstryk:	10 bar
Max. kortvarig temperatur:	95°C
Max. kontinuerlig temperatur:	70°C
Krydsbundet:	Nej
Iltspærre:	Udvendig på røret ISO 17455 - DIN 4726
Antal lag:	3 (PERT / lim / EVOH)
Klassifikation:	ISO 10508 - CL 2
Produktstandard:	ISO 21003
Overfladebeskaffenhed, dimensioner, tolerancer og accelereret ældningsprøve:	DIN 16833 ISO 17455 - DIN 4726
Migration (Toksikologi, smag og lugt):	KTW, ACS, ATA, AS 4020, W270, NSF 62
Temperaturcyklus 20°C/95°C ved driftstryk:	EN 12293 - NKB 3
Termisk udvidelse:	0,18 mm/k
Varmeledningsevne:	0,35 w/mk
EPD:	MD-23059-EN
CO2 udledning:	0,30 kg CO2e/m
Produktionsland:	Danmark
Genbruges:	Ja - <i>Design for recycling</i>
Halogenerede drivmidler:	Nej



Godkendelser

Danmark

VA 1.14/18489



GDV 01/00005



GODKENDT
TIL DRILKEVAND

Sverige

Kiwa 0853



Norge

Sintef 1383



For mere information, kontakt os på Altech@sgdd.dk eller i din nærmeste Brødre Dahl butik

Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Alle 370, 2605 Brøndby

02.01-2025