


Geberit FlowFit T-stykke lige



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
620.080.00.1	088530016	12	16 mm	90 °	11.5 cm	5.8 cm	2.5 cm
620.081.00.1	088530020	15	20 mm	90 °	11.9 cm	6 cm	2.7 cm
620.082.00.1	088530025	20	25 mm	90 °	12.4 cm	6.2 cm	2.9 cm
620.083.00.1	088530032	25	32 mm	90 °	14 cm	7 cm	3.4 cm
620.084.00.1	088530040	32	40 mm	90 °	15 cm	7.5 cm	3.9 cm
620.085.00.1	088530050	40	50 mm	90 °	23 cm	11.5 cm	5.6 cm
620.086.00.1	088530063	50	63 mm	90 °	24.9 cm	12.5 cm	6.1 cm
620.087.00.1	088530075	65	75 mm	90 °	26.1 cm	13.1 cm	6.7 cm