



Duravit No.1 Håndvask # 07453600412

| < 360 mm > |



Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
uden overløb, med platform til hanehul, hanehul i højre side, Inkl. fastgørelse, glaseret på undersiden, 360 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	360 x 220 mm	6,700 kg	07453600412
Infobox			
Kun i forbindelse med vandlås inklusiv forlængerrør			
Tilbehør			
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	75 mm	0,400 kg	005038
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B21010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,			B11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B11010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,			B21010002

1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	DE1010002
1-grebs håndvaskarmatur s FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1011001
1-grebs håndvaskarmatur s FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	DE1011002
1-grebs håndvaskarmatur s FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 4,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11011001
1-grebs håndvaskarmatur s FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 4,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	N11011002
keramisk kartusche, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11012001
keramisk kartusche, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	N11012002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	N11020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	N11021002

keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11022001
keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	N11022002
1-grebs håndvaskarmatur s FreshStart keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1011001
1-grebs håndvaskarmatur s FreshStart keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1011002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1010002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.