

## STALEN TAFELPOTEN

De tafelpoten kunnen eenvoudig schoongemaakt worden met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende doek, want daardoor kunnen krassen ontstaan op het staal.

### **Demontage tafelpoten**

De tafelpoten kun je op 2 posities monteren. Wil je de positie van de tafelpoten wijzigen? Gebruik dan inbussleutel 4, draai de bouten los en verplaats de tafelpoten.

### **Vilt**

Ter bescherming van de vloer worden viltjes meegeleverd voor de tafelpoten.

## BERKEN MULTIPLEX

De rand van de tafel is van een transparante lak voorzien. Schoonmaken met water en een neutraal/mild reinigingsmiddel is voldoende.




Nobelweg 1  
5482 NN Schijndel


T: + 31 (0) 73 220 22 98

info@tablesbytim.nl  
www.tablesbytim.nl


## ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN OPPERVLAKKIGE KRASJES MAGISCHE SPONS



Oppervlakkige defecten veroorzaakt door zeer kleine krasjes.



Boen met de magische spons op het gebied waar men de zeer kleine krasjes ziet. De spons kan droog of enigszins vochtig worden gebruikt.



Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.

## GARANTIE

Voor onze Tables by TIM meubelen geldt een standaard garantietermijn van 1 jaar. Wij geven garantie op de tafelpoten, de constructie tussen de tafel en de tafelpoten, de verlijming van de toplaag en het multiplex. Bij normaal gebruik zal je vele jaren plezier hebben van je tafel.

Door de egale kleur van de toplaag, willen wij je erop wijzen dat een kras snel zichtbaar is. De krassen kun je (deels) herstellen met de tips die wij geven bij onderhoud. Wij geven geen garantie op krassen in de toplaag.

## ONDERHOUDS- INSTRUCTIE ARPA FENIX

Op de dag van levering is jouw Table by TIM nog piepjong en in perfecte staat. Dat wil je natuurlijk zo houden!

We helpen je graag om zijn pure schoonheid te behouden en daarvoor hebben we wat tips en aandachtspunten uitgewerkt. Bekijk ze goed en doe er je voordeel mee, dan kan jouw tafel er nog jaren tegenaan!

# ARPA FENIX

## Dagelijks onderhoud en veelvoorkomende vlekken

Net als elk ander materiaal voor interieurontwerp, moet een FENIX-oppervlak regelmatig worden gereinigd. Het heeft geen speciaal onderhoud nodig, alleen een vochtige doek met warm water of milde reinigingsmiddelen. Bijna alle normale huishoudelijke schoonmaakproducten of ontsmettingsmiddelen kunnen worden gebruikt. Voor de meest voorkomende vlekken is het voldoende om het oppervlak te reinigen met warm water en een niet-schurende doek. Lastige vlekken kunnen worden verwijderd met niet-schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als de restanten oud en verhard zijn, gebruikt je een magische spons of zachte borsteldoek om ze te verwijderen. Na het gebruik van oplosmiddel is het goed om te wassen met warm water en reinigingsmiddel.

Spoel voor het verwijderen van het reinigingsmiddel altijd grondig met schoon water, bij voorkeur warm.

## Hardnekkige vlekken en kleine krassen

FENIX - oppervlakken hebben de karakteristieke eigenschap extreem gesloten te zijn en kunnen met dagelijkse verzorging goed schoon worden gehouden. In geval van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen om een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken voor het verwijderen van alle sporen van vlekken. In geval van zeer kleine krasjes wordt verwezen naar de tabel onderhoudsinstructies voor oppervlakken.

## Spoelen na reiniging en onderhoud

Na het reinigen of na gebruik van de magische spons, grondig afspoelen met schoon en bij voorkeur warm water, om alle resten van schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of andere reinigingsmiddelen te verwijderen.

## NUTTIGE TIPS VOOR REINIGING

Voor de beste resultaten bij het reinigen van FENIX is het belangrijk om de volgende aanbevelingen te onthouden;

hoewel het zeer resistent is, moet het oppervlak van FENIX nooit worden behandeld met producten die schurende stoffen bevatten, macro-schuursponsen of ongeschikte instrumenten, zoals schuurpapier of staalwol.

zuren of zeer alkalische producten moeten worden vermeden omdat deze het oppervlak kunnen bevleken.

bleek of andere chloorhoudende producten moeten worden vermeden omdat dit het oppervlak kan schaden. Natriumhypochloriet moet worden gebruikt bij een lagere concentratie dan 5% gedurende niet langer dan 5 minuten, en vervolgens worden gespoeld met een spons of handdoek.

waterstofperoxide met een lagere concentratie dan 3% moet zorgvuldig worden gespoeld. Het wordt aanbevolen om contact gedurende langer dan 10 minuten te vermijden voor een hogere concentratie dan 3% en het oppervlak moet grondig worden gespoeld met een niet-schurende spons en moet goed worden gedroogd.

bij het gebruik van oplosmiddelen moet de doek perfect schoon zijn zodat geen markeringen worden achtergelaten op het FENIX-oppervlak. Alle vlekken kunnen in principe worden verwijderd door spoelen met warm water en drogen.

gebruik geen meubelpoetsmiddel of op was gebaseerde reinigingsmiddelen in het algemeen, omdat deze de neiging hebben om een kleverige laag te vormen op het dichte FENIX-oppervlak, waaraan vuil zich hecht.

gebruik geen metalen schrapers, ijzerborstels of ander metalen gereedschap voor het verwijderen van vlekken, gips of andere stoffen.



TYPE	AARD VAN VERVUILING	MATE VAN VERVUILING EN TIJD		
		MILD & DIRECT	GEMATIGD & RECENT	CONSISTENT & OUD
ALGEMEEN GEBRUIK	Stof, algemeen vuil, gemengd stof en vet	1	2	2
	Vingerafdrukken, nicotinevlekken, gumvlekken	3	4*	4*
	Sporen en vlekken van kalk, roest	2	5	5
	Zwarte rook	2	2	2
ETEN & DRINKEN	Siroop, fruit- of groentesap	1 of 2	2	2
	Suikeroplossingen, jam, caramél	1 of 2	2	2
	Likeur, melk, thee, koffie, wijn, bier	1 of 2	2	2
	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën	3	4*	4*
	Sauzen, eieren	3	4*	4*
	Gelatine, organische restanten, Arabische gom	2	2	2
REINIGINGSMIDDELEN & POETSMIDDELEN	Reinigingsmiddelen, zeep	1 of 2	2	2
	Meubel- en boenwas	3	3	4**
	Schoenpoets	3	3	4**
VERF & INKT	Potloodlijnen en krijt	1	2	2
	Penneninkt en markers, teer	4**	4**	4**
	Synthetische olieverf	9+10	10	10
	Aquarelverf, kleuren en hechtmiddelen oplosbaar in water of in waterige dispersie (plantaardig en vinyl)	2	2	2
GRAFFITI	Graffiti, verf, spuitverf, enz.	9+12	12	12
	Lippenstift	3	3	4**
	Haarspray, foundation, gezichtspoeder	4**	4**	4**
NAGELLAK	Nagellak	9+4**	4**	4**
	Kringen, vaak als gevolg van gebruik van oplosmiddelen	4***	4***	4***
OPLOS- & STAMPSEL	Oplosbare inkt voor stempels	4**	4**	4**
	WAS	3	11	11
SILICONEN HARS & LIJM	Siliconenstopverf, siliconenproducten	6	6	7
	Lijmresten van acryltype of plantaardige gom na verwijdering van de beschermlaag	12	12	12
	Tweecomponentenverf, lijm en hechtmiddel	4**	4**	7
	Synthetische hars	4**	4**	7
	Neopreenlijm	9+4*	4*	4*
ORGANISCHE VLOEISTOFFEN	Lichaamsvloeistoffen en ziekenhuisvuil (cellen, huid, kiemen, bacteriën, bloed, urine)	8	8	8

## REINIGINGSINSTRUCTIES LEGENDA

- Gebruik een zachte doek of papieren handdoek, droog of bevochtigd met water.
  - Gebruik warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
  - Gebruik eerst een zachte doek of droge papieren handdoek. Vervolgens warm water van tot 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
  - Gebruik een specifiek oplosmiddel\*, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
  - Gebruik een specifiek oplosmiddel\*\*, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
  - Gebruik een specifiek oplosmiddel\*\*\*, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
  - Gebruik reinigingsmiddelen met azijnzuur of citroenzuur tot 10%. Spoelen met ruim warm water.
  - Als u ontkalkingsmiddelen gebruikt voor huishoudelijk gebruik, moet u onmiddellijk spoelen.
  - Veeg onmiddellijk alle restanten weg met water of geschikte oplosmiddelen voordat de vlek uithardt.
  - Check de instructies of doe navraag bij de fabrikant van het product. Gebruik voor silicone geschikte oplosmiddelen.
  - Als het is uitgehard, kunt u met een droge handdoek of een spatel van hout of zacht plastic (bijvoorbeeld van nylon) proberen de vervuiling te verwijderen zonder krassen te maken.
  - Na het gebruik van warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laten inwerken totdat het vuil begint te reageren, moet u wassen met ontsmettende reinigingsmiddelen of alleen ontsmettingsmiddelen die commercieel verkrijgbaar zijn of die worden voorgeschreven door gezondheidspraktijken.
  - Volg de instructies. De werking van stoom kan nuttig zijn.
  - Gebruik onmiddellijk een zachte doek of droge papieren handdoek.
  - Gebruik trichloorethyleen; nitro-oplosmiddel, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
  - Als het is uitgehard, kunt u met een droge handdoek of een spatel van hout of zacht plastic (bijvoorbeeld van nylon) proberen de vervuiling te verwijderen zonder krassen te maken. In het geval van was moet u dit verwijderen nadat u de restanten op een papieren handdoek hebt gedrukt met een strijkijzer.
  - Gebruik alcohol op de metalen oppervlakken. Voor andere oppervlakken gebruikt u aceton of, bij moeilijkheden, specifieke commerciële organische oplosmiddelen voor het verwijderen van graffiti \*\*\*\*. Vervolgens gebruikt u warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
- \* Benzine, terpentijn, white spirit, trichloorethyleen, perchloorethyleen, trichloorethaan, vooral voor neopreenlijm, alcohol.  
 \*\* Aceton of nagellakremover, benzine, terpentijn, white spirit, trichloorethyleen, perchloorethyleen, trichloorethaan, vooral voor neopreenlijm, alcohol.  
 \*\*\* Gebruik alcohol.  
 \*\*\*\* Deze kunnen daarom gemakkelijk verwijderd worden mits ze oplosbaar zijn in water indien dit niet het geval is, gebruik een organisch oplosmiddel of speciale graffiti-reiniger.