

PRODUCT	SIZE	TYPE	CLASS
Docks Sand CK29	60.0 x 60.0 cm	PORCELAIN	Bla

PORCELLANATO – GRUPO Bla GLAZED PORCELAIN TILES – CLASS Bla				
características técnicas technical features	norma test method	valor de la norma standard value	NP EN 14411	valor DOMINÓ DOMINÓ value
longitud y anchura length and width	NP EN ISO 10545-2	± 0,6%	cumple la norma complies with the standards	
grosor thickness		± 5%	cumple la norma complies with the standards	
rectitud de los lados side straightness		± 0,5%	cumple la norma complies with the standards	
ortogonalidad rectangularity		± 0,6%	cumple la norma complies with the standards	
planitud de la superficie surface flatness		± 0,5%	cumple la norma complies with the standards	
absorción de agua water absorption	NP EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
resistencia a la flexión bending strength	NP EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²	
resistencia a la abrasión abrasion resistance	NP EN ISO 10545-7	según los valores del fabricante as per manufacturer	4	
resistencia ao choque térmico resistance to thermal shock	NP EN ISO 10545-9	método de ensaio disponible test method available	resiste resists	
resistencia al cuarteo crazing resistance	NP EN ISO 10545-11	exigido required	cumple la norma complies with the standards	
resistencia al hielo frost resistance	NP EN ISO 10545-12	exigido required	cumple la norma complies with the standards	
resistencia a los ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545-13	según los valores del fabricante as per manufacturer	min. class min. clase	GLB
resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina household detergents and additives for swimming-pools		min. class min. clase GB	class clase	GA
resistencia a las manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545-14	min. class min. clase 3	cumple la norma complies with the standards	
otras características técnicas other technical features	norma test method	valor de la norma standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value	
resistência al deslizamento antslip resistance	DIN 51130	segundo valores del fabricante as per manufacturer	R10	