

Arbeitsanweisung

ALFO-POX Beschichtung 3 bis 5 mm

für zementgebundene Untergründe.
 Ausführliche Arbeitsanweisung liegt jeder Lieferung bei.

Günstige Verarbeitungstemperaturen: + 15° bis + 25° C.

Sie erhalten das ALFO-POX Kunststoff-Material in handlichen Gebindegrößen. Komp. A und B müssen nur zusammengeschüttet werden. Dadurch entfällt ein Abwiegen auf der Baustelle.

1. Arbeitsgang



Vorarbeiten: Untergrund gründlich reinigen, fettfrei, trocken, Oberfläche anschleifen, strahlen usw. Fehlstellen, Löcher usw. vorab mit Nr. 13 ALFO-POX Kunststoff verspachteln, ausfüllen.

Grundierung: Nr. 11 ALFO-POX Injektions-Kunststoff, 2-Komp.
 Materialverbrauch. ca. 300

Bindemittel und Härter je nach Gebindegröße zusammengießen gründlich mischen, umtopfen nochmals mischen und auf vorbereitete Bodenfläche ausgießen. Mit Moosgummiwischer gleichmäßig abziehen, verteilen

2. Arbeitsgang am nächsten Tag

Beschichtung mit Nr. 13 ALFO-POX Kunststoff

Gebinde I:	Bindemittel	7.500 gr.	7.500 gr.	7.500 gr.
	+ Härter	1.500 gr.	1.500 gr.	1.500 gr.
Quarzsand 0,9 mm	Quarz 0,9 mm	5.250 gr.	6.300 gr.	6.700 gr.
Gesamtmenge ergibt ca.	3 qm / 3 mm dick		2,3 qm / 4 mm dick	1,9 qm / 5 mm dick

Gebinde II:	Bindemittel	12.500 gr.	12.500 gr.	12.500 gr.
	+ Härter	2.500 gr.	2.500 gr.	2.500 gr.
Quarzsand 0,9 mm	Quarz 0,9 mm	8.700 gr.	10.500 gr.	11.000 gr.
Gesamtmenge ergibt ca.	5 qm / 3 mm dick		4,2 qm / 4 mm dick	3 qm / 5 mm dick



Rakel mit Abstandhalter



Stachelwalze für Verlauf



oder Flachspachtel zum Nachglätten

Material gründlich mischen, umtopfen nochmals mischen und auf vorbereitete Bodenfläche ausgießen. Mit ALFO-Stifterakel gleichmäßig abziehen. Oberfläche wahlweise mit Stachelwalze überrollen oder mit Flachspachtel nachglätten. Alle Werkzeuge werden mit Stielhalter geliefert. Die Arbeiten können damit im Stehen ausgeführt werden.

Auf Wurfweite von ca. 1,50 mtr. können in die frische Beschichtung Farbchips eingestreut werden.

Je nach Durchlasshöhe der Stifte können unterschiedliche Belagstärken ausgeführt werden.

Werkzeuge: Bohrmaschine mit Rührquirl ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
 Moosgummiwischer ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
 ALFO-Stiftespachtel ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
 ALFO-Stachelwalze ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
 Klebestreifen, Handschuhe ALFOSHOP Rubrik Zubehör

Beachten: Hinweise auf den Gebinden beachten, insbesondere die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge. Sicherheitsdatenblätter liegen der Lieferung bei oder werden per mail zugesandt.