ALFO-POX Barkmann GmbH

Industrieboden-Technik

Wolfhag 2 a

77704 Oberkirch

Tel: 07802 2666 Fax: 07802 3421

mail@alfopox.de www.alfopox.de



Seit 1965

Kunststoffe

Arbeitsanweisung Nr. 16 ALFO-POX Industrie-Versiegelung

Günstige Verarbeitungstemperaturen: + 14° bis + 25° C.

Untergrund: für Beton- und Zementestriche

Abbildungen sind nur Beispiele. Farben richten sich nach Ihrer Bestellung und kann je nach Ausführung in der Oberfläche variieren.

Sie erhalten das ALFO-POX Kunststoff-Material in handlichen Gebindegrößen. Komp. A und B müssen nur zusammengeschüttet werden. Dadurch entfällt in der Regel das Abwiegen auf der Baustelle.

1. Arbeitsgang

nur durchzuführen bei porösen und saugfähigen Untergründen ansonsten kann Grundierung entfallen



Grundierung: Nr. 11 ALFO-POX Injektions-Kunststoff, 2-Komp.

Materialverbrauch. ca. 300 gr/qm

Bindemittel 4,00 kg Härter 2,00 kg

gründlich mischen, umtopfen nochmals mischen und auf vorbereitete Bodenläche ausgießen. Mit Moosgummiwischer gleichmäßig abziehen, verteilen

1. + 2. Arbeitsgang

am nächsten Tag (Wartezeit ca. 12 - 24 Std.) kann weitere Bearbeitung erfolgen



Nr. 16 ALFO-POX Industrie-Versiegelungen,

Bindemittel 10,00 kg (100 gr/%) Härter + 3,00 kg (+ 30 gr/,%)

mit langsam laufendem Rührwerk intensiv, streifenfrei vermischen **umtopfen, nochmals mischen** und mit flusenfreier Walze gleichmäßig auftragen. Universalverdünner kann gegebenenfalls zugemischt werden.

Topfzeit: ca. 40 Minuten bei + 20° C

Höhere Temp. verkürzen, niedrigere verlängern die Topfzeit

Verbrauch: ca. 250 bis 300 gr/qm/Anstrich,

2. Anstrich innerhalb 24 Stunden (wenn gewünscht)

Oberfläche: porendichte Oberfläche, glänzend

Eigenschaften: ergibt staubfreie Bodenoberflächen

hohe Abriebriebfestigkeit, widerstandfähig gegen mechanische und chemische Belastungen. Im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, wässrige Lösungen von Salzen, verdünnte Säuren, Mineralöle, Fette, Reinigungsmittel und Laugen.

Aushärtung: nach 1 Tag begehbar, nach 3 Tagen belastbar

nach 7 Tagen voll ausgehärtet, voll belastbar

Werkzeuge: Bohrmaschine mit Rührquirl ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge

Moosgummiwischer ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge Malerwalze, flusenfrei ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge Klebestreifen, Handschuhe ALFOSHOP Rubrik Zubehör