



Arbeitsanweisung

ALFO-POX Versiegelung, matt - Mattsiegel

Art.-Nr. 45804

transparentes, wässriges 2k-Polyurethanmaterial zur matten Versiegelung von Beschichtungen und abgechipsten Beschichtungen.


Gesamtgewicht: 4 kg ausreichend für ca. 35 qm Bodenfläche
ausführliche Arbeitsanweisung liegt jeder Lieferung bei.

Günstige Verarbeitungstemperaturen: + 15° bis + 25° C.

Untergrund: ALFO POX Beschichtungen mit und ohne Farbchips,
ALFO POX Versiegelungen
Alte Untergründe sind gründlich zu reinigen
Der Untergrund muß trocken, formstabil, fest, frei von lösen Teilen,
von Öl und sonstigen Fremdstoffen sein.

Abbildungen sind nur Beispiele. Farben richten sich nach Ihrer Bestellung und kann je nach Ausführung in der Oberfläche variieren.

Sie erhalten das ALFO-POX Kunststoff-Material in handlichen Gebindegrößen. Komp. A und B müssen nur zusammengeschüttet werden. Dadurch entfällt in der Regel das Abwiegen auf der Baustelle.



Nr. 45804 ALFO-VERSIEGLUNG, matt

Bindemittel 3,20 kg
Härter + 0,80 kg

gründlich mischen, umtopfen, nochmals mischen und mit flusenfreiem Farbrollen dünn und gleichmäßig auftragen, wenn möglich im Kreuzgang arbeiten. Immer frisch in frisch arbeiten. Bei längeren Standzeiten Material zwischendurch aufrühren.

Materialverbrauch: ca. 100 bis 120 gr/qm

Gebinde: 4 kg reicht für ca. 35 bis 40 qm Bodenfläche

Trocknung bei + 20°C. 1 Tag begehbar
3 Tage mechanisch belastbar
7 Tage völlig ausgehärtet

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser oder warmen Seifenwasser oder auch Universalverdünner

Hinweis: Organische Farbstoffe (z. B. Kaffee, Rotwein oder Blättern) sowie verschiedene Chemikalien (Säuren, Desinfektionsmittel u.a.) können zu Farbtonveränderungen führen. Schleifende Beanspruchungen können zum Verkratzen der Oberfläche führen. Die Funktionsfähig wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Schutzmaßnahmen Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer ALFO-POX Materialien sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Gefahrenhinweise u. Sicherheitsratschläge lt. Gebindetext, Sicherheitsdatenblatt und UVV der BG beachten.