

Arbeitsanweisung

ALFO-POX Beschichtung 2,5 mm Set GS I, II, III, IV
Art.-Nr. GS 013001, 013002, 013003, 013004

Gesamtgewicht: 76,80 kg ausreichend für 18 - 20 qm Bodenfläche
ausführliche Arbeitsanweisung liegt jeder Lieferung bei.

Günstige Verarbeitungstemperaturen: + 15° bis + 25° C.

Abbildungen sind nur Beispiele. Farben richten sich nach Ihrer Bestellung und kann je nach Ausführung in der Oberfläche variieren. Die Farbchips können ebenfalls durch andere Farben ausgetauscht werden.

Sie erhalten das ALFO-POX Kunststoff-Material in handlichen Gebindegrößen. Komp. A und B müssen nur zusammengeschüttet werden. Dadurch entfällt ein Abwiegen auf der Baustelle.

1. Arbeitsgang



Vorarbeiten: Untergrund gründlich reinigen, fettfrei, trocken, Oberfläche anschleifen, strahlen usw. Restfeuchte: unter 4%
Fehlstellen mit Nr. 13 ALFO-Kunststoff ausspachteln, verfüllen

Grundierung: Nr. 11 ALFO-POX Injektions-Kunststoff, 2-Komp.
Materialverbrauch: ca. 300 gr/qm
Bindemittel 4,50 kg
Härter 1,80 kg

gründlich mischen, umtopfen nochmals mischen und auf vorbereitete Bodenfläche ausgießen. Mit Moosgummiwischer gleichmäßig abziehen, verteilen


2. Arbeitsgang am nächsten Tag



mit Stifterakel aufziehen



mit Stachelwalze überarbeiten



Farbchips einstreuen

Nr. 13 ALFO-POX Beschichtung

Verbrauch: ca. 3.000 gr/qm
Bindemittel 12,50 kg
Härter + 2,50 kg
Quarzgranulat + 7,5 bis 9,-- kg *
* je nach Temperatur und Schichtstärke verschieden

Material gründlich mischen, umtopfen nochmals mischen und auf vorbereitete Bodenfläche ausgießen. Mit ALFO-Stiftespachtel gleichmäßig abziehen. Oberfläche wahlweise mit Flächenspachtel nachglätten oder mit Stachelwalze überrollen. Auf Wurfweite von ca. 1,50 mtr. können in die frische Beschichtung Farbchips eingestreut werden.

Werkzeuge: Bohrmaschine mit Rührquirl ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
Moosgummiwischer ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
ALFO-Stiftespachtel ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
ALFO-Stachelwalze ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
Klebestreifen, Handschuhe ALFOSHOP Rubrik Zubehör

Beachten: Hinweise auf den Gebinden beachten, insbesondere die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge. Sicherheitsdatenblätter liegen der Lieferung bei oder werden per mail zugesandt.