

Dezenter, neutraler Farbton ohne Glitzereffekt verleiht eine sandstrahl Optik. Dadurch wird eine sehr hohe Helligkeit mit wirkungsvollem Sichtschutz kombiniert. Die ideale Lösung für Räumlichkeiten, die auch nach der Folienmontage möglichst hell wirken sollen. Die Folie eignet sich für die vollflächige Montage, wie auch für die Veredlung im Digitaldruck, oder d,m Konturschnitt mit Schneideplotter.

Die Folie „Milchglas Dusted LK“ ist eine Glasdekorfolie mit Luftkanal-Technologie. Dies ermöglicht eine blasenfreie, Trockenmontage.

Physikalische Eigenschaften

Basismaterial	PVC (kalandriert, polymer)
Materialstärke	ca. 80µm
Lichttransmission	~82 %
Klebertyp	permanent, Acrylatkleber
Klebkraft (trocken verklebt auf Glass):	nach 20 Min: 15N/25mm nach 24 Std: 20N/25mm
Trägermaterial	PE-beschichtetes Papier
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C, verklebt
Formbeständigkeit (70°C, 48 h, verklebt auf Aluminium)	max. -0,50%
Verklebetemperatur	mind. +8°C
Bedruckbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/> UV <input checked="" type="checkbox"/> Latex <input checked="" type="checkbox"/> (Eco)-Solvent



DEKORFOLIE

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Transluzente PVC-Folie.
- Unempfindliche Oberfläche.
- Beschichtetes Trägerpapier auf der Rückseite.
- Hochwertiges Acrylat-Klebesystem: (Variante „+“ mit Luftkanal).

BRUXSAFOL 10 Jahre Innenanwendung
Garantie 3 Jahre Außenanwendung, vertikale Installation*

Lebenserwartung 5-7 Jahre in der Außenanwendung*

Lagerung empfohlen bei +25°C und
 rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre

Mögliche Breiten 160 cm

*Angaben zu Garantie und Lebenserwartung beziehen sich auf zentraleuropäisches Klima.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.

Alle Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sichern keine Eigenschaften zu.