

Sehr guter Sichtschutz durch „Sandstrahloptik“ mit silbrigen Glitzerpigmenten. Die Folie verleiht eine sehr hohe Privatsphäre, ohne starken Lichtverlust. Sie eignet sich für die vollflächige Montage, wie auch für die Veredlung im Digitaldruck, oder dem Konturschnitt mit Schneideplottern.

Die Folie „Milchglas Frosted LK“ ist eine Glasdekorfolie mit Luftkanal-Technologie. Dies ermöglicht eine blasenfreie, Trockenmontage.

Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Basismaterial | PVC (kalandriert, polymer) |
| Materialstärke | ca. 75µm |
| Lichttransmission | ~55 % |
| Klebertyp | permanent, Acrylatkleber |
| Klebkraft (trocken verklebt auf Glas): | nach 20 Min: 15N/25mm nach 24 Std: 20N/25mm |
| Trägermaterial | PE-beschichtetes Papier |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +90°C, verklebt |
| Formbeständigkeit (70°C, 48 h, verklebt auf Aluminium) | max. -0,50% |
| Verlebetemperatur | mind. +8°C |
| Bedruckbarkeit | <input checked="" type="checkbox"/> UV <input checked="" type="checkbox"/> Latex <input checked="" type="checkbox"/> (Eco)-Solvent |



DEKORFOLIE

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Transluzente PVC-Folie.
- Unempfindliche Oberfläche.
- Beschichtetes Trägerpapier auf der Rückseite.
- Hochwertiges Acrylat-Klebesystem: (Variante „+“ mit Luftkanal).

BRUXSAFOL 10 Jahre Innenanwendung
Garantie 3 Jahre Außenanwendung, vertikale Installation*

Lebenserwartung 5-7 Jahre in der Außenanwendung*

Lagerung empfohlen bei +25°C und
 rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre

Mögliche Breiten 160 cm

*Angaben zu Garantie und Lebenserwartung beziehen sich auf zentraleuropäisches Klima.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
 Alle Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sichern keine Eigenschaften zu.