

2 BATERÍAS AA

LINTERNA DUAL-LIGHT INTRÍNSECAMENTE SEGURA

XPP-5414GX

**NIGHTSTICK**  
Life Depends on Light™

**CLASE I  
DIV 1**

**ATEX  
ZONA 0  
IECEX**

**IP-X7  
A PRUEBA  
DE AGUA**

**MANOS LIBRES  
IMÁN  
INTEGRADO**




**Interruptores dobles montados en la parte superior.** Fácil de usar con guantes.



**Potentes imanes de tierras raras en la parte trasera** para uso adicional de manos libres



**Reflector desenfocado** para la iluminación en primer plano



**A prueba de polvo/impermeable (IP-67)** y resistente a productos químicos y al calor para cualquier entorno



**DUAL  
LIGHT**  
Tecnología



DISPONIBLE COMO KIT

**120 LÚMENES**

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · [nightstick.com](http://nightstick.com)

## LINTERNA DUAL-LIGHT

## 2 BATERÍAS AA (no incluidas)

**NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC:**

- XPP-5414GX (solo luz) 0 17398 80664 0
- XPP-5414GX-K01 (luz con soporte) 0 17398 80665 7
- NS-HMC7 (solo soporte) 0 17398 80666 4

**APLICACIONES DE MERCADO:**

- Entornos de trabajo peligrosos, industrial, automotriz, bomberos y equipo de rescate

**CERTIFICACIONES:**

- CLASE I DIV 1: GRPS A-D T3
- CLASES II Y III DIV 1: GRPS E-G T135°C
- CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T3 Ga
- Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
- Certificación IECEx: Ex ia op is IIC T3 Ga

**MATERIAL DE LA CAJA:**

- Polímero de diseño técnico

**LÚMENES/AUTONOMÍA LINTERNA:**

- 120 lm, 24 h autonomía

**REFLECTOR**

- 120 lm, 24 h autonomía

**DUAL-LIGHT:**

- 120 lm, 24 h de autonomía

**CANDELA:**

- 3.100

**DISTANCIA ENTRE HACES:**

- 111 m

**CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA:**

- ANSI IP-67 a prueba de polvo/impermeable

**CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LAS CAÍDAS:**

- 2 metros

**DIMENSIONES:**

- LONGITUD: 6,25 pulg. (159 mm)
- DIÁMETRO DEL MANGO: 0,86 pulg. (22 mm)
- DIÁMETRO DEL CABEZAL: 1,28 pulg. (33 mm)
- PESO: 4,1 oz (116 g)

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN:**

- Baterías AA (no incluidas)

**GARANTÍA:**

- Limitada durante la vida útil







**QUÉ SE INCLUYE**

## XPP-5414GX

- Linterna
- Clip extraíble/reversible
- Manual de instrucciones

## XPP-5414GX-K01

- Linterna
- Montaje multiángulo NS-HMC7
- Clip extraíble/reversible
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	<b>120</b> LUMENS	<b>120</b> LUMENS	<b>120</b> LUMENS
	<b>24h</b>	<b>24h</b>	<b>24h</b>
	<b>111m</b>		
	<b>3100cd</b>		
			
			



INTRINSICALLY SAFE  
SECURITE INTRINSEQUE

SEE INSTRUCTION MANUAL  
VOIR MANUEL  
MFG MM-YY



**Bayco Products, Inc. XPP-5414GX**  
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3

CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C

CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga

Ex ia IIC T3 Ga

⊕ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

Ex ia op is IIC T3 Ga

Intertek ITS 18 ATEX202366X

ITS21UKEX0268X

IECEx ITS 18.0005X

-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

1.5V/Cell with two

Energizer E91 or EN91

Meets the requirements of NFPA 1971-8.6 (2013)

**PRODUCTO CERTIFICADO**

IECEx



NFPA

UK CA 0359