

3 BATERÍAS AAA

XPP-5453G

LINTERNA DE CABEZA DUAL-LIGHT™ INTRÍNECAMENTE SEGURA


NIGHTSTICK[®]
Life Depends on Light™




DUAL LIGHT
Tecnología




Dual-Light™ reflector concentrado y reflector no concentrado al mismo tiempo



Sistema de unión desmontable 3M Dual Lock incluido, para prescindir de la banda en el casco



IP-67 resistente al agua, a impactos y a productos químicos



Un solo interruptor en la parte superior de la luz para un control simplificado



220 LÚMENES

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

LINTERNA DE CABEZA DUAL-LIGHT™ INTRÍNSECAMENTE SEGURA

3 BATERÍAS AAA

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC:

- XPP-5453G, UPC 0 17398 80803 3

APLICACIONES DE MERCADO:

- Entornos de trabajo peligrosos, industriales

CERTIFICACIONES:

- cULus,

MATERIAL DE LA CAJA:

- Polímero de diseño técnico

LÚMENES/AUTONOMÍA DE REFLECTOR CONCENTRADO:

- 190 lm, 5 h de autonomía

LÚMENES/AUTONOMÍA DE REFLECTOR:

- 170 lm, 5 h de autonomía

DUAL-LIGHT, LÚMENES/AUTONOMÍA:

- 220 lm, 5 h de autonomía

CANDELA:

- ALTA: 2705

DISTANCIA ENTRE HACES:

- ALTA: 104 m

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL POLVO/AGUA:

- ANSI IP-67 a prueba de polvo/impermeable

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LAS CAÍDAS:

- 2 metros

DIMENSIONES:

- LARGO: 2,2 pulg. (56 mm)
- ANCHO: 2,5 pulg. (64 mm)
- PROFUNDIDAD: 2 pulg. (51 mm)
- PESO: 3,5 oz (99 g)

BATERÍA:







- AAA

GARANTÍA:

- Garantía limitada durante la vida útil

QUÉ SE INCLUYE:

- Linterna de cabeza
- Vincha elástica antideslizante
- Correa de goma para casco
- Sujetadores reutilizables Dual Lock 3M
- 3 baterías AAA
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	190 LUMENS	170 LUMENS	220 LUMENS
	5h	5h	5h
	104m		
	2705cd		
	2m		
	1m		

Bayco Products, Inc. XPP-5453G
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098



E 467756
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3C
CLASS II & III GRPS E-G T160°C
CLASS I ZONE 0 GRP IIC T3
ZONE 20 GRP IIIC T200°C
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell AAA Alkaline

SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

MFG MM-YY

PRODUCTO CERTIFICADO

