

4AA

LUZ ANGULAR INTRÍNECAMENTE SEGURA DUAL-LIGHT

XPP-5564RX/GX

NIGHTSTICK
Life Depends on Light

INTRANTDUO



Indicador de estado de la batería
- verde indica carga completa y se ilumina en rojo cuando la batería está cerca de agotarse



Luz de inundación de 270 lúmenes - iluminación amplia en un ángulo descendente preciso de 45°



Interruptores de fácil presión,
controlando de manera independiente los LED separados



Clip con resorte y anillo en V sujetan firmemente el equipo en cualquier situación



DISPONIBLES EN VERDE DE ALTA VISIBILIDAD.

280 LÚMENES

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

INTRANTDUO**TURBO****LUZ ANGULAR DUAL-LIGHT****4AA****NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC**XPP-5564RX (Rojo), 017398806275
XPP-5564GX (Verde), 017398806268**APLICACIONES DEL MERCADO**

Ambientes de trabajo peligrosos, incendio, rescate, industrial y automotriz

CERTIFICACIONES

- CE, cETLus, ATEX, IECEx, NFPA

MATERIAL DE LA CARCASA

- PC/ABS

LÚMENES/DURACIÓN**LINTERNA**- ALTO: 250L, 6 hrs. de duración
- BAJO: 110L, 18 hrs. de duración**LÁMPARA DE INUNDACIÓN**- ALTO: 270L, 8.5 hrs. de duración
- BAJO: 120L, 28 hrs. de duración**DUAL-LIGHT**

-280L, 5.5 hrs. de duración

CANDELA**LINTERNA**- ALTO: 54,900
- BAJO: 7,333**DISTANCIA DEL HAZ****LINTERNA**- ALTO: 469m
- BAJO: 171m**CLASIFICACIÓN DE AGUA**

- IP-67 (A prueba de polvo y agua)

CLASIFICACIÓN DE CAÍDAS

- 2 meters

DIMENSIONES- LONGITUD: 6.25 in (159 mm)
- ANCHO: 2.75 in (70 mm)
- PROFUNDIDAD: 2.5 in (64 mm)
- DIÁMETRO DE LA CABEZA: 2.75 in (70 mm)
- PESO: 11 oz (312g con baterías)**BATERÍA**

- 4 baterías AA (incluidas)

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ ESTÁ INCLUIDO- Luz angular
- 4 baterías AA
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	250 LUMENS	110 LUMENS	280 LUMENS
	6h	18h	5.5h
	469m		
	54900cd		

Bayco Products, Inc. XPP-5564GX/RX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco 5564-CARRIER with 4 AA Energizer Type
EN91, E91, Panasonic LRBXWA or Duracell MN1500 batteries only

Intertek

ID 5012927

ELECTRICAL SAFETY
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4

CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C

CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga

ZONE 20 AEx ia IIC T135°C Da

Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIC T135°C Da

Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIC T135°C Da

IECEx: IECEx ETL 23.0048X

ATEX: ITS QMATEX35286X

-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

1.5V/Cell Alkaline



2575

SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

MFG MM-YY

CERTIFICADO