

BATERÍA DE IONES DE LITIO RECARGABLE

DICATA™ LINTERNA DE CABEZA DUAL-LIGHT USB INTRÍNSECAMENTE SEGURA

XPR-5562GX

NIGHTSTICK®

Life Depends on Light™



**MULTI-POSICIÓN
POSICIÓN DE
CABEZAL INCLINABLE**



**MAGMATE™ Acoplador
magnético USB recargable.**



**Interruptores dobles montados
en el frente agrandados**, alterne
fácilmente entre las opciones de
haz con los guantes puestos.



**Perfil bajo para espacio libre de
visera**, en la mayoría de los cascos
y cascos de protección.



**HASTA 15 HORAS DE
AUTONOMÍA EN MODO DE LUZ BAJA**



Tecnología Dual-Light, reflector
enfocado y reflector de área al
mismo tiempo.



300 LÚMENES

1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

DICATA™ LINTERNA DE CABEZA DUAL-LIGHT USB

RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC:

- XPP-5562GX, UPC 0 17398 80774 6

APLICACIONES DE MERCADO:

- Entornos de trabajo peligrosos, industrial, automotriz, bomberos y equipo de rescate

CERTIFICACIONES:

- cULus, ATEX, IECEX, CE, NFPA

MATERIAL DE LA CAJA:

- Polímero de diseño técnico

LÚMENES/AUTONOMÍA DE REFLECTOR

- ALTA: 275 lm, 6 h autonomía
- BAJA: 100 lm, 15 h de autonomía

LÚMENES/AUTONOMÍA DE REFLECTOR

- ALTA: 250 lm, 6 h autonomía
- BAJA: 100 lm, 15 h de autonomía

DUAL-LIGHT, LÚMENES/AUTONOMÍA:

- 300 lm, 5 h de autonomía

CANDELA:

- ALTA: 3.660

DISTANCIA ENTRE HACES:

- 120 m

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA:

- ANSI IP-67 a prueba de polvo/impermeable

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LAS CAÍDAS:

- 2 metros

DIMENSIONES:

- LARGO: 1,25 pulg. (31 mm)
- ANCHO: 3,75 pulg. (95 mm)
- PROFUNDIDAD: 1 pulg. (25 mm)
- PESO: 5,8 oz (164 g) sin batería

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:




- Batería de iones de litio integrada

GARANTÍA:

- Limitada durante la vida útil

QUÉ SE INCLUYE:

- Linterna de cabeza
- Batería de iones de litio
- Correa de goma resistente para la cabeza
- Cable de carga con acoplador magnético USB macho (tipo A) de 4' (304 mm)
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	DUAL-LIGHT
	275 LUMENS	250 LUMENS	300 LUMENS
	6h	6h	5h
	120m		
	3660cd		
			
			

HASTA 15 HORAS DE AUTONOMÍA EN MODO DE LUZ BAJA



E 467756
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CE 2575

WARNING: Do not charge battery in a hazardous location.

SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

Meets Requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)

Bayco Products, Inc. XPR-5562GX

640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
UL listed for use with Bayco Li-Ion Battery Pack 5562-BATT

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4

CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C

CLASS I ZONE 0 AEx ia op is IIC T4 Ga

© II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex ia op is IIC T4 Ga

DEMKO 20 ATEX 2267

IECEX UL 20 0036

-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

3.7V/Cell 5562-BATT

Um 4.2V

WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present

MFG MM-YY

US Patent 9,713,217

PRODUCTO CERTIFICADO

