

BATERÍA DE IONES DE LITIO RECARGABLE

LUZ DE ESCENA INTRÍNECAMENTE SEGURA

XPR-5592GX/XPR-5592GCX

NIGHTSTICK®

Life Depends on Light™

MONTAJE MAGNETICO

Base cubierta de caucho que no deja marcas, posiciona la luz para una rotación de 360° y la mantiene firme.



Asa de transporte reforzada con acero que también funciona como un práctico gancho de montaje donde sea necesario.



Caja moldeada por soplado (incluida)



La leva de bloqueo permite plegar el asa a la longitud y posición ideales.



Las perillas grandes de ajuste permiten que la luz se coloque y asegure para trabajar con manos libres.



El interruptor y puerto de carga con tapa sellada asegura una protección total IP-67 a prueba de agua y polvo.

También disponible como kit con trípode de 6 pies y caja moldeada por soplado. (XPR-5592GCX)

1200 LÚMENES

CERTIFICADO



1-800-233-2155 · 1-469-326-9400 · nightstick.com

INTRÍNSECAMENTE SEGURA

LUZ DE ESCENA

BATERÍA DE IONES DE LITIO RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

XPR-5592GX - 017398807005
XPR-5592GCX - 017398807012

CERTIFICACIONES:

- ATEX, IECEx, InMetro, CE, BC, cULus, UKCA
- Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)

MATERIAL DE LA CAJA:

- Polímero de nailon con fibra de vidrio
- Serializado para identificación personal

LÚMENES/AUTONOMÍA

- ALTO: 1200 lm, 6 h de autonomía
- BAJA: 650 lm, 12 h de autonomía

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA:

- IP-67 (a prueba de polvo/impermeable)

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LAS CAÍDAS:

- 2 metros

DIMENSIONES:

- LARGO: 13,5 pulg. (343 mm)
- ANCHO: 9,25 (235 mm)
- PROFUNDIDAD: 3,5 pulg. (89 mm)
- PESO: 4 lbs 4 oz (1.928 g)

BATERÍA

- Batería integrada de iones de litio recargable

GARANTÍA

- Garantía limitada de 1 año

QUÉ SE INCLUYE

- XPR-5592GX: Luz de escena
- Cables de carga de CA y CC
 - Caja moldeada por soplado
- XPR-5592GCX: Luz de escena
- Trípode de 6 pies
 - Cables de carga de CA y CC
 - Caja moldeada por soplado

