

## +52 (442) 209.5050 www.contyquim.com

Contenedores y Químicos de México S.A. de C.V.

Av. Industria Minera No. 562 Int. 2 y 3, Parque Industrial Querétaro. 76220 Querétaro, Qro.

# @~2016 CONTYQUIM. Todos lo derechos reservados CONTYQUIM y el logo de CONTYQUIM son marcar registradas en México y U.S

# FICHA TÉCNICA DE MATERIAL

# DESENGRASANTE DIELÉCTRICO SLV CITRUS

### **CARACTERÍSTICAS**

Líquido de incoloro a ligeramente amarillo, de olor cítrico característico, tiene evaporación de moderada a lenta y posee olor residual. Limpiador desengrasante dieléctrico hecho a base de extractos naturales y otros solventes terpénicos, cumple con las normatividades ambientales vigentes incluido el protocolo de Montreal. Es de fácil biodegradación por ser obtenido de fuentes naturales. Remueve grasa, aceite, suciedad y mugre en general, no deja residuos, no es corrosivo, no daña barnices, pinturas, esmaltes o caucho.

#### **DESCRIPCIÓN GENERAL**

NOMBRE	No. De CAS	SINÓNIMO	FÓRMULA	PRESENTACIÓN
			<b>FÓRMULA</b> ND	PN20
DESENGRASANTE DIELÉCTRICO SLV CITRUS	ND	ND		CM20
				PN50
				TM200

#### **ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS**

Tipo de Análisis	Especificaciones	Método
Forma	Líquida	Interno
Apariencia	Brillante	Interno
	Incoloro a	
Color	ligeramente	Interno
	amarillo	
Olor	Cítrico	Interno
Densidad (g/ml)	0.755-0.810	Interno
Pureza por CG	13.00 Mín.	Interno
%	15.00 141111.	
Solubilidad	Soluble	Interno
Espuma	Sin espuma	Interno



#### **APLICACIONES**

Eficiente en el desengrase y limpieza de motores eléctricos, arrancadores, interruptores, rotores, condensadores, bobinas, bombas, distribuidores, etc. Seguro en su manejo. Rápida acción.

#### **MODO DE USO**

**Desengrasante dieléctrico SLV Citrus** puede ser aplicado por inmersión, aspersión, cepillado, frotado. Aplique directamente sobre la superficie a limpiar, deje actuar unos minutos y seque con aire a presión, trapo o estopa.

Por seguridad no se recomienda emplear directamente sobre motores o máquinas eléctricas en funcionamiento, verifique siempre el interruptor de apagado.

Código F LAB-17 Revisión 0 Página 1



## +52 (442) 209.5050 www.contyquim.com

Contenedores y Químicos de México S.A. de C.V.

Av. Industria Minera No. 562 Int. 2 y 3, Parque Industrial Querétaro. 76220 Querétaro, Qro.

® 2016 CONTYQUIM. Todos lo derechos reservados CONTYQUIM y el logo de CONTYQUIM son marcar registradas en México y U.S

## **MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD**

Como cualquier otro producto químico recomendamos las medidas de seguridad estándares mundiales: preferentemente utilizar en áreas ventiladas, se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de protección, evite el contacto con los ojos y la piel, no aplicar cerca de una fuente de calor, chispas o flama abierta.

## **CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.

#### **OBSERVACIONES**

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida bajo los criterios de CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. Es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto.