


SwitchBot 防水温湿度計 取扱説明書



このたびは、SwitchBot製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

パッケージ内容



防水温湿度計×1



単4電池×2




ストラップ×1



取扱説明書×1

各部のなまえ



※イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なる場合があります。また、製品及び取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。

設置

① SwitchBotアプリをインストール
アプリをダウンロード、アカウントを作成してください。



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

② 電池を取付

防水温湿度計のカバーを開け、絶縁シートを抜き取ります。

使用上のご注意

- 本製品は電波を利用してデータ通信を行なうため、障害物があると通信に支障をきたします。本製品は障害物がなく、見通しがよい場所の最大通信距離は100mです。
- 推奨温湿度範囲(5°C～60°Cと20%RH～80%RH)でご使用ください。極端な環境での使用は故障・劣化を早める原因となります。

③ 防水温湿度計をSwitchBotアプリに追加

アプリを開き、ホーム画面の右上にある「+」アイコンをタップし、デバイスの追加画面に入ります。防水温湿度計のアイコンをタップし、指示に沿ってデバイスを追加してください。

アプリ機能

- 履歴データ確認
アプリの「防水温湿度計データ」画面で履歴データを確認できます。グラフの折れ線をタップして、特定時刻の履歴データを確認できます。
- データエクスポート
アプリの「防水温湿度計データ」画面にあるデータエクスポート」ボタンをタップして、データ(CSVファイル)をエクスポートできます。
- アラート設定
アプリで温度・湿度アラートを設定できます。設定された温度・湿度に達すると、アラートをトリガーします。アプリから

プッシュ通知が届きます。

SwitchBotハブミニ/ハブ2(別売り)に接続すると、下記の機能をご利用いただけます。
ご注意: 利用する前に、防水温湿度計のクラウドサービスを有効にしてください。

4. 遠隔操作

外出先から温湿度計プラスの温度・湿度を確認できます。

5. 「シーン」機能

アプリの「シーン」画面で新しいシーンを作成するだけで、設定された温湿度に応じてSwitchBotのデバイスや家電を自動化できます

6. 音声コントロール
Amazonアレクサ・Googleアシスタント・AppleSiriに対応します。

7. IFTTT連携

IFTTTサービスを利用できます。設定された温湿度に応じてSwitchBotのデバイスや家電を自動化できます。



www.switchbot.jp
V1.2-2304

表示ランプの状態

操作	表示ランプ	デバイス状態
電池を取付	1回点滅	電源を入れる
ボタンを2秒間長押し	2分間速い点滅	追加モードに入る
ボタンを15秒間長押し	15秒間速い点滅	デバイスをリセット

電池交換

背面のスリットから電池カバーを開け、新しい単4電池に交換します(交換の際は電池のプラス・マイナス極を正しく入れてください)。電池交換後、電池カバーを開めます。

ファームウェアアップデート

より快適にご利用いただくため、常にファームウェアを最新のバージョンにアップデートすることをおすすめします。アップデートが利用できるようになると、通知が届きます。ファームウェアのアップデートを行う際は、SwitchBot製品のバッテリー残量が十分なことを確認し、スマホをデバイスに近づけて行ってください。

困ったときは

Q: リモートで温度・湿度を確認できません。
A: SwitchBotハブミニ/ハブ2(別売り)に接続する必要があります。外出先から温湿度を確認したい場合は、ハブミニ/ハブ2に接続していることを確認してください。

Q: 防水温湿度計の計測は不正確。
A: SwitchBotアプリを開き、防水温湿度計の「設定」>「温湿度校正」をタップし、指示に沿って温湿度を校正できます。

詳しくは下記のQRコードまたはウェブサイトにてご確認ください。



製品仕様

製品型番: W3400010
色: ホワイト
材料: ABS
本体寸法: 60×28×20mm
本体重量: 44g
電源: 単4電池×2
電池寿命: 約2年
動作温度: -20°C～60°C

相対動作湿度: 0～99%
温度精度:
-20～0°C: (標準±0.4°C、最大±0.6°C)
0～65°C: (標準±0.2°C、最大±0.4°C)
65～80°C: (標準±0.4°C、最大±0.6°C)
相対湿度精度:
0～10%: (標準±3%、最大±5%)
10%～90%: (標準±1.8%、最大±3.5%)
90%～99%: (標準±3%、最大±5%)
通信方式: Bluetooth Low Energy 4.2以降
対応OS:
iOS 11.0以降、Android OS 5.0以降

保証

保証期間はご購入日から1年間となります。保証期間内は製品の交換・返品・返金等の対応が可能です。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲外となります。予めご了承ください。

- 不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
- 不適切な使用環境での使用や保管等による故障や損傷(例えば: 水気のある環境下での使用や、デバイスを設置する際に落下させたことによる故障)
- 不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
- 本製品仕様に適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷

- 弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- 火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷
- 電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
- 公式サイトや正規取扱店舗以外のルートでご購入の場合(例えば: 中古屋での購入など)
- その他弊社の責任とみなされない故障や損傷

アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

- SwitchBotアプリのプロフィールの「ヘルプとフィードバック」
フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。
- サポートメールアドレス:
support@switch-bot.com
- サポートウェブサイト:
support.switch-bot.com/hc/ja

※ お客様の個人情報のお取り扱いについて

弊社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。