



Zeichengenehmigungsausweis Nr.
Mark - Approval Certificate No.

0063-PS12-0115-Z

(Nur gültig mit der Registrierung unter / Only valid with the registration on → <http://www.tuv.at/certcheck>)

Genehmigungsinhaber: Rollerstop e.U.
Licence holder Titlgasse 6
1130 Wien

Fertigungsstätte: 758372
Manufacturing location

ÖSTERREICH

Prüfzeichen (*Test mark*):



Produkt: Rollerständer
product

Technische Beschreibung: siehe Seite 2
technical description

Prüfgrundlagen: TÜV interne Kriterien
Testing fundamentals

Prüfberichte: PS2012-115
Testing reports

Dieser Ausweis gilt bis 31. Mai 2013

This certificate is valid until 31st May 2013

Die Gesamtbeurteilung und die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster. Die Benutzung des Prüfzeichens basiert auf dem Vertrag mit der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, die darin enthaltenen Regelungen sind strikt einzuhalten.

The overall assessment and the test results only relate to the tested samples. Permission to use Test Mark in accordance with the conditions of the contract with TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH is hereby granted.

Prüfstelle für Produktsicherheit
Testing Agency for Product Safety

B. Sonntag



Zeichnungsberechtigter
authorized signatory
DI Bernd Sonntag

Dieser Ausweis besteht aus / This certificate consists of:
2 Seiten / 2 sheets

Wien, am 15. Mai 2012

Technische Beschreibung Rollerstände:**Modul 4**

Vier Stellplätze in Reihe angeordnet, 62 cm lang, verzinkt;

Modul 8

Acht Stellplätze in Reihe angeordnet, 134 cm lang, verzinkt;

RS2 Wand

32cm breit, 16cm tief, verzinkt; wird an drei Montagepunkten in ca. 45cm Höhe an die Wand geschraubt;

RS2 mobil

Standfläche 60x20cm, 60cm hoch, verzinkt; für 2 Roller und als Regenschirmstände; kann frei aufgestellt und/oder am Boden festgeschraubt werden; auch zum Anhängen von Kinderwagen (mit Sperrkette diebstahlsichern);

Bügelbodensteher

Ca. 46cm hoch, verzinkt; zur Montage von Modulschienen von beiden Seiten, freistehend oder am Boden befestigt (Abstand der Modulschienen zueinander: 20cm);

Bodensteher zum Anschrauben

Ca. 46cm hoch, verzinkt; wird am Boden angeschraubt; gibt es auch zum Einbetonieren;

T-Steher zum Anschrauben

Zum Anschrauben; ca. 46cm hoch, verzinkt; zur Montage von Modulschienen von beiden Seiten (Abstand 20cm);

T-Steher zum Einbetonieren

Ca. 66cm hoch, verzinkt; zur Montage von Modulschienen von beiden Seiten (Abstand 20cm);

Wandbügel

Wandabstand 13cm, verzinkt;

