

HG E2000

**DESCARGA
ELEVADO
GIRATORIO**

Bulk movement
made easy.

**Descubra el E2000, nuestro nuevo volquete 100 %
eléctrico capaz de operar un día de trabajo completo con
2 toneladas de carga.**

Este es el siguiente paso de nuestra misión para contribuir a acelerar el uso de máquinas sin emisiones en la obra. Para los profesionales que quieren crear un entorno de trabajo más seguro, limpio y silencioso manteniendo un elevado nivel de rendimiento.

El E2000 puede transportar hasta 2 toneladas, mientras su batería de litio le permite funcionar durante 12 horas, más de un día de trabajo completo. Esto hace que resulte fácil utilizarlo sin preocuparse de que se acabe la batería. Puede realizar una carga completa en menos de 3,5 horas.

El sistema de tracción total a las cuatro ruedas proporciona par en las cuatro ruedas, para poder seguir girando aunque una rueda no toque el suelo. El E2000 se diseña en Dinamarca y se construye en nuestro centro de producción de Polonia.

Más información en:
www.hg-machines.com

100%  Eléctrico

- Batería de litio
- Reduce significativamente los niveles de ruido
- Reduce las emisiones y el impacto medioambiental
- 12 horas de autonomía efectiva, más de un día completo de trabajo
- Carga rápida: entre el 20 y el 80 % de la batería en 2 horas
- Recarga en cualquier lugar con un cargador de coche: conector UE de 220 V / 16 A
- Conducción con un solo pedal para mayor comodidad

¡Primicia mundial!



**2000 kg de carga
Tracción total en las 4 ruedas
Diseñado para profesionales**

**Designed and built
in the EU**

HG Machines

Tel: +45 75 89 12 44
hello@hg-machines.com
www.hg-machines.com

Especificaciones:

La x An x Al: 3900 x 1426 x 2700 cm
Peso: 1,980 kg
Volumen: 800 l
Carga útil (kg): 2000 kg
Altura de descarga: 167/117 cm.

Batería:

Litio: 17,28 kWh
Voltaje: 48V
Duración: 1 día

Cargador:

Cargador interno: 22 kW
Cargador de coche tipo 2 / 20-80%: 2 horas / 0-100%: 3,2 horas
CEE 5 polos 16 A / 20-80%: 3,5 horas / 0-100%: 4,5 horas
Conector UE 220 V con toma de tierra/ 20-80%: 10 horas / 0-100%: 12 horas

HG E2000



Motor:

Tipo: Eléctrico
Potencia: 2,2 kW x 4 uds
Par: 26 Nm
Velocidad de desplazamiento: 0-20 km/h

Funcionamiento general:

Descarga: Hidráulica
Giro 180°: Hidráulico
Tijera elevación: Hidráulica

HG