



WKH GmbH
Systeme aus Kunststoff

WKH GmbH - Bodenbefestigungssysteme
Neustadtstraße 29
D-49824 Emlichheim

Tel. +49 (0)5943 1277
Fax. +49 (0)5943 1999
mail: info@wkh-gmbh.de
Web : www.wkh-gmbh.de

Technisches Datenblatt Produkt Clevergrid40 – Artikelnummer 0140

Technische Details

Grösse	500 x 500 x 40 mm
Gewicht je m²	ca. 5,60 kg
Wandstärke	Außenrahmen 4mm, Innenraster 3mm
Rastergröße	67 x 67mm
Rohstoff	PE-LD/PE-HD Regenerat (UV. und Frostbeständig)
Farbe	schwarz
Nutzfläche	4 Stück ergeben im verlegten Zustand 1 m ²
Belastung	200 t/m ² (je nach Untergrund und Befüllung es gelten die allgemeinen Vorgaben der RSTO)
Beständigkeit	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)
Formstabilität	Temperaturbereich von -50° bis +90° C



Anwendungsgebiete

- Zufahrtsstraßen, Parkplätze
- Bürgersteige und Promenaden
- Befestigungen von Böschungen u. Aufschüttungen
- Rangierplätze
- Ausläufe für Tiere, Paddocks und Reitplätze
- Campingplätze
- U.v.m.

