



WKH GmbH
Systeme aus Kunststoff

WKH GmbH - Bodenbefestigungssysteme
Neustadtstraße 29
D-49824 Emlichheim

Tel. +49 (0)5943 1277
Fax. +49 (0)5943 1999
mail: info@wkh-gmbh.de
Web : www.wkh-gmbh.de

Technisches Datenblatt Produkt Clevergrid45 – Artikelnummer 0100

Technische Details

Herstellung	Hergestellt in Deutschland nach DIN EN ISO 9001, 14001 u.50001
Grösse	498 x 498 x 45 mm
Gewicht je m²	ca. 6,80 kg
Wandstärke	Außenrahmen 5mm, Innenraster 3mm (Dehnungsfuge ca. 2mm)
Rastergröße	66 x 66mm
Rohstoff	PE-LD/PE-HD Regenerat (UV- und Frostbeständig)
Farbe	schwarz
Nutzfläche	4 Stück ergeben im verlegten Zustand 1 m ²
Belastung	250 t/m ² (je nach Untergrund und Befüllung es gelten die allgemeinen Vorgaben der RSTO)
Beständigkeit	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)
Formstabilität	Temperaturbereich von -50° bis +90° C
Befahrbar	Für Fahrzeuge bis 3,5 t (Je nach Unterbau und Befüllung)



Anwendungsgebiete

- Parkplätze, Straßen und Wegebau
- Bürgersteige und Promenaden
- Befestigungen von Böschungen u. Aufschüttungen
- Rangierplätze
- Ausläufe für Tiere, Paddocks und Reitplätze
- Campingplätze
- U.v.m.

