


CLICE BARCELONA, SL

Plaça Ausias March, 1.2º - Of.6  
08195 – Sant Cugat del Valles  
(Barcelona-Spain)



CAT. II

EN 420:2003+ A1:2009



EN 13594:2015

### CLASSIC

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento 2016/425, para su uso básico, según la norma EN 420:2003+A1:2009, requisitos generales y EN 13594:2015 de motoristas profesionales, que le son aplicables según consta en el certificado n° MT21070055 de IDIADA, PO Box 20 Santa Oliva 43710 - L'Albornar - Tarragona (España), Organismo Notificado 0164.

El EPI tipo CLASSIC está confeccionado en:

- Piel auténtica de vaca / Cowhide Aniline leather
- Piel sintética / Synthetic leather
- Nailon / Nylon
- Poliéster / Polyester

#### Recomendaciones de uso:

Su objetivo es proteger al usuario contra:

- Suciedad, siempre y cuando no sean sustancias nocivas.
- Protección mecánica a las manos y muñecas e impacto en caso de accidente en motocicleta.

#### Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- Los guantes tienen que retirarse del uso o poner en conocimiento de la persona responsable cuando tras examinarse presenten grietas, algún tipo de degradación o desgastes significativos.
- Debido a su baja transmisión al vapor de agua, el guante debe de llevarse puesto por un tiempo limitado.

#### Tallaje:

El guante se confecciona en las tallas XS-XXL.  
CLASSIC AC1701 (CLSL) & AC1702 (CLSF)

TALLA	Longitud de la mano del usuario (mm)	Perímetro de la mano del usuario (mm)
XS/7	170-180	195-205
S/8	175-180	205-215
M/9	180-185	210-220
L/10	185-190	215-235
XL/11	190-195	230-240
XXL/12	195-200	235-245

Tras comprobar el tallaje correcto, se puede ajustar el guante a la altura de la muñeca mediante puño elástico para dar una mayor sujeción al guante.

#### Embalaje:

1 par en cartón colgante cubierto por bolsa para su transporte.

#### Almacenaje:

En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial, pero deben permanecer extendidos

#### Niveles de prestación según norma EN 13594:2015

Sujeción: Nivel 2

Nivel	1	2
Ciclos	≥25N	≥50N

Fuerza de rasgado: Nivel 1

Resistencia al desgarro (capa de protección)	Nivel 1	Nivel 2
Palma y lado de la palma de los dedos	≥ 25 N	≥ 35 N
Puño, dorso y lado del dorso de los dedos	≥ 18 N	≥ 30 N
Horquillas	≥ 18 N	≥ 25 N

Fuerza de costuras: Nivel 1

Resistencia de las costuras (capa de protección)	Nivel 1	Nivel 2
Costuras principales	≥ 6 N/mm	≥ 10 N/mm
Horquillas	≥ 4 N/mm	≥ 7 N/mm

Resistencia al corte: Nivel 1

Índice de resistencia al corte (todas las capas juntas)	Nivel 1	Nivel 2
Lado de la palma	≥ 1,2	≥ 1,8
Lado del dorso	No se requiere	≥ 1,2

Resistencia a la abrasión por impacto: Nivel 1

Resistencia a la abrasión por impacto (lado de la palma / todas las capas)	Nivel 1	Nivel 2
Tiempo de abrasión individual	≥ 3,0 s	≥ 6,0 s
Tiempo medio de abrasión	≥ 4,0 s	≥ 8,0 s

Tallaje: Nivel 1

#### Fecha o plazo de caducidad del EPI:

La prenda tiene una vida útil de 2 años.  
Año de fabricación: 2021

Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

Declaración conformidad:

<https://www.cllice.com/pages/declaracion-ue-conformidad>

#### Recomendaciones de lavado:



- Lavar con un paño húmedo
- No permite lavado en mojado.
- No se permite el lejado.
- No permite planchado.
- No permite limpieza en seco

Importado por:  
ON BOARD MOTO, SL  
ESB64512858  
c/Holanda, 11, Nave 25  
08917 Badalona  
Barcelona (Spain)