

SUMGAS D2



INGREDIENTES

Gases de petróleo, licuados (CAS No) 68476-85-7 - 99%
Odorante - 0.75% Colorante - 0.25%

ESPECIFICACIONES

Estado físico: Gas
Aspecto: Claro, incoloro.
Olor: Olor añadido.
Punto de congelación: -176.67 °C (-286 °F)
Punto de ebullición: -37.8 °C (-36.1 °F)
Temperatura de auto-ignición: 674.44 °C (1246 °F)
Presión de vapor: 482.6 kPa (70 psi) at 21.1 °C (70 °F)
Densidad relativa de vapor a 20 °C: 1.64
Densidad relativa: 0.53 (water = 1)
Gravedad específica: 0.53
Log Pow: ← 1
Límite inferior de inflamabilidad: 2.6%
Límite superior de inflamabilidad: 9%

NOTAS

No respire gas. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Cierre la válvula después de cada uso y, cuando esté vacía, ábrala lentamente para evitar los golpes de presión. En cuanto a medidas de higiene, se debe manipular de acuerdo con los procedimientos de seguridad e higiene industrial adecuados. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y nuevamente al salir del trabajo.

APLICACIONES

- Heat Pumps
- Split and Mini Split A/C

Cantidad de Carga: 40%

EQUIVALENCIAS

170 Gr **SUMGAS D2** = 425 Gr R134, R12 y M049

5.5 Kg **SUMGAS D2** = 13.75 Kg R134, R12 y M049

