

SUMGAS LS (61 - 125 Ton)



INGREDIENTES

Alcohol etílico (CAS# 64-17-5) 100%

ESPECIFICACIONES

Estado físico: líquido

Aspecto: transparente

Olor: inodoro

Punto de congelación: -114.14 °C (1173.45 °F)

Punto de ebullición: 78.29 °C (172.92 °F)

Punto de inflamabilidad: 13 °C (55.40 °F)

Temperatura de auto-ignición: 363 °C (685.40 °)

Densidad relativa/Gravedad específica: 0.7893 g/cm³ at 20 °C

NOTAS

- Concentrado
- Compatible con todos los refrigerantes, excepto el amoníaco
- Compatible con todos los aceites
- No hay necesidad de vaciar los sistemas, tampoco se requieren equipos grandes o sofisticados, herramientas voluminosas. Mangueras de inyección son una cosa del pasado.

Sellar las fugas ahorrará energía y reducirá las emisiones de refrigerante. **EL SELLADOR DE FUGAS SUMGAS®:**

- Viaja con gas, así que es rápido y eficaz en la búsqueda de fugas.
- Continuará circulando y sellando fugas en el sistema, siempre que mantenga una carga en el refrigerante.
- Sellará la mayoría de las fugas y orificios pequeños.

APLICACIONES

- Split and Mini Split A/C
- Microchannel coils
- Compact units
- Heat Pumps



Sellará la mayoría de las fugas / sellará la mayoría de los orificios pequeños ubicados en el condensador



Evita la acumulación de ácido



Convierte la humedad en lubricante sintético



Absorbe la humedad

