



RONCATO コンビネーションロック取扱説明書

このコンビネーションロックは工場側で品質検査の後、ダイヤルを(0-0-0)に合わせる
と開くように初期設定してあります。ダイヤルを回して0-0-0とセットし、開錠用プッシュ
ボタンを矢印が示す方向へスライドすると開きます。施錠は、ダイヤルを回して、別の数
字が見えるようになれば完了です。

お客様ご自身の暗証番号をセットするには

1. ダイヤルを工場出荷時の番号0-0-0に合わせてください。
2. プッシュボタン(A)を矢印が示す方向へスライドしながらダイヤルを回し、お客様ご
自身のお好みの番号に合わせてください。(例：1-2-3)
3. プッシュボタンから手を離すと、その番号が新しい暗証番号としてセットされます。
4. 設定した暗証番号を再度確認し、忘れないように必ず記憶しておいてください。
5. ダイヤルを回して、別の数字が見えるようになれば施錠完了です。

施錠するにはファスナーズライダー部分のつまみの先端を(B)に差し込み、
ダイヤル設定された番号以外になるよう回してください。

設定した暗証番号に合わせない限り、開錠することはできません。暗証番号を変えたい
場合は上記1～5のステップを繰り返してください。

(番号変更をせず0-0-0のままでもご使用いただけます。)

