



RONCATO コンビネーションロック取扱説明書

このコンビネーションロックは工場側で品質検査の後、ダイヤルを(0-0-0)に合わせる
と開くように初期設定してあります。ダイヤルを回して0-0-0とセットし、開錠用プッシュ
ボタンをスライドすると開きます。施錠は、ダイヤルを回して、別の数字が見えるようにな
れば完了です。

お客様ご自身の暗証番号をセットするには

1. ダイヤルを工場出荷時の番号0-0-0に合わせてください。
2. プッシュボタン(A)をボールペン等の先の尖ったもので押してください。
3. ダイヤルを回してお客様ご自身のお好みの番号に合わせてください。(例：1-2-3)
4. スライドボタン(B)を上(▲)側へスライドさせるとカチッと音がしてリセットボタン
(A)が元に戻り、設定は終了します。

着脱式フロントポケットを使用するにはスライドボタン(B)を下(▼)側へスライドするこ
とにより取り外せます。

施錠するにはファスナースライダー部分のつまみの先端を(C)に差し込み、
ダイヤル設定された番号以外になるよう回してください。

設定した暗証番号に合わせない限り、開錠することはできません。暗証番号を変えたい
場合は上記1~4のステップを繰り返してください。

(番号変更をせず0-0-0のままでもご使用いただけます。)

