

BAÑO

COCINA



pmb

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS





ÍNDICE

pmb

GRIFERÍAS	06	ACCESORIOS DE BAÑO	30
MIAMI	06	BENTON - YORK	30
MIAMI - MIAMI CRUZ	08	SANITARIO AURA	32
CINCINNATI	10	AURA	32
ALABAMA	12	ASIENTO - LAVAMANOS	33
ALASKA	14	ICONOGRAFÍA PLUMBER	34
OREGON	16		
AUSTIN	18		
DAKOTA	20		
VERMONT	22		
MEMPHIS	24		
ISABELLA - PLUMBER	26		
OREGON FLEX Y DUO - MICHIGAN	28		



LLAVE LAVAMANOS

COD. 20PL0101998

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Cuerpo de Metálico.
- Conexión: Por 1 flexible M10 x 1/2" de 35 cm.
- Vástago 1/4 de giro.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca plástica.



MONOBLOCK LAVAMANOS

COD. 20PL3505000

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Cuerpo de latón.
- Conexión: Por 1 flexible M10 x 1/2" de 35 cm.
- Vástago 1/4 de giro.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9L/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca plástica.



COMBINACIÓN TINA DUCHA

COD. 20PL3005000

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2 "x 3/4".
- Vástago no desplazable.
- Cuerpo de latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



COMBINACIÓN DUCHA

COD. 20PL2505000

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2 "x 3/4".
- Vástago no desplazable.
- Cuerpo de latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





COMBINACIÓN LAVAPLATOS MIAMI

COD. 20PL1003100

- Incorpora base.
- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Cuerpo de latón.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Vástago 1/4 de giro.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca plástica.



COMBINACIÓN LAVAPLATOS MIAMI

COD. 20PL1005000

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Cuerpo de latón.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Vástago 1/4 de giro.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



COMBINACIÓN LAVAPLATOS V MIAMI

COD. 20PL1503000

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Cuerpo de latón.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Vástago 1/4 de giro.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca plástica.



LLAVE LAVAMANOS MIAMI CRUZ

COD. 20MI0101998

- Apertura del paso del agua con giro antihorari
- Cuerpo Metálico (Zinc).
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Vástago 1/4 de giro.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación



Revisa el detalle de todos los productos aquí:





MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20CI5003000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Cuerpo de Metálico.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (Menor a 4-9 l/Min. a 3 bares).

Incluye: Set de instalación por fijación de herradura y 2 flexibles.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20CI5603000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2 "x /4".
- Tipo de cierre: Cerámico de 35 mm.
- Cuerpo de Metálico.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (Menor a 4-9 l/Min. a 3 bares).

Incluye: Set de instalación por fijación de herradura y 2 flexibles.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20CI5203000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2 "x /4".
- Tipo de cierre: Cerámico de 35 mm.
- Cuerpo de Metálico.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (Menor a 4-9 l/Min. a 3 bares).

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20CI5303000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2 "x /4".
- Tipo de cierre: Cerámico de 35 mm.
- Cuerpo de Metálico.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (Menor a 4-9 l/Min. a 3 bares).

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



NUEVA ALABAMA



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20AB5003000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico y ABS.
- 12 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20AB5603000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico y ABS.
- <9 l/min a 3 bares (Ahorro de agua).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20AB5203000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Zinc.
- <9 l/min a 3 bares (Ahorro de agua).

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible 1,5mts, maneral 1 función, soporte fijo y aireador M24.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20AB5303000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Zinc.
- <9 l/min a 3 bares (Ahorro de agua).

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible 1,5mts, maneral y soporte fijo.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



NUEVA ALASKA



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20AK5003400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico y ABS.
- 12 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20AK5603400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico y ABS.
- <9 l/min a 3 bares (Ahorro de agua).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20AK5203400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico y ABS.
- 12 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible 1,5mts, maneral 1 función, soporte fijo y aireador M24.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20OG5003400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 de 35 cm.
- Cartucho cerámico 25 mm.
- Material: Acero Inoxidable SS304.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación de fijación por tuerca metálica.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20OG5303400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20OG5203400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO LAVAPLATOS CAÑO RECTO

COD. 20OG5613400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: exterior metálico, interior Polimero de Alta Resistencia.
- Cumple con normativa en ahorro de agua <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



MONOMANDO LAVAPLATOS CUELLO CISNE

COD. 20OG5603400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: exterior metálico, interior Polimero de Alta Resistencia.
- Cumple con normativa en ahorro de agua <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por Fast Fix (By Stretto) y 2 flexibles.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20AS5003400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación y 2 flexibles.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20AS5603400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20AS5203400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20AS5303400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



DAKOTA



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20DK5003400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico de 35 mm.
- Material: Polímero de alta resistencia.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (Menor a 9 l/Min. a 3 bares).
- Cumple para CVS, con aplicación de restrictor. (Caudal máximo 8 l./min. a 4 bares).
- Cumple con norma Chilena NCH700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20DK5603400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico de 35 mm.
- Material: Polímero de alta resistencia.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (Menor a 9 l/Min. a 3 bares).
- Cumple para CVS, con aplicación de restrictor. (Caudal máximo 8 l./min. a 4 bares).
- Cumple con norma Chilena NCH700-2011.

Incluye: Set de instalación por fijación de herradura y 2 flexibles.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20DK5203400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Polímero de alta resistencia.
- Cumple para CVS, con aplicación de restrictor. (Caudal máximo 8 l./min. a 5,5 bares).
- Cumple con norma Chilena NCH700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20DK5303400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Polímero de alta resistencia.
- Cumple para CVS, con aplicación de restrictor. (Caudal máximo 8 l./min. a 5,5 bares).
- Cumple con norma Chilena NCH700-2011.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



VERMONT



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20VT5003401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación y 2 flexibles.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5003400



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20VT5603401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5603400



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO

COD.20VT5703401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: a muro, con conexión directa.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Terminación Inox Satinado.
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por unión roscada de 1/2" HI (cuerpo).

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5703400



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20VT5203401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5203400



MONOMANDO DUCHA

COD. 20VT5303401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5303400



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



MEMPHIS



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20MH5003400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20MH5603400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20MH5203400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



MONOMANDO DUCHA

COD.20MH5303400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





COMBINACIÓN LAVAPLATOS
ISABELLA

COD. 20PL1003111

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Conexión: 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Cuerpo híbrido (aleación aluminio y Zinc), Caño Acero Inoxidable (SS304).
- Vástago no desplazable.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).

Incluye: Set de instalación por tuerca plástica.



MONOMANDO LAVAPLATOS
ARIZONA

COD. 20AZ1003000

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Conexión: 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Cuerpo polímero de alta resistencia (ABS).
- Caño Acero Inoxidable (SS304).
- Material: Polímero de alta resistencia.
- Vástago 1/4 de giro.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



LLAVE LAVADORA CON FLANGE
PLUMBER

COD. 20PL0503103

- Apertura del paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.
- Conexión: Por unión rosacada de 1/2" HE.
- Vástago desplazable.



MONOMANDO LAVAPLATOS
ILLINOIS

COD. 20IL5603000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles 1/2" de 25 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 25 mm.
- Material: Polímero de Alta Resistencia. (ABS).
- Cumple con normativa en ahorro de agua 4-9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación fácil y 2 flexibles.



Revisa el detalle de los productos aquí:



OREGON FLEX Y DUO

NUEVA MICHIGAN



MONOMANDO LAVAPLATOS FLEX

COD. 20OG5623400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Exterior metálico, interior Polímero de Alta Resistencia.
- Cumple con normativa en ahorro de agua <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



MONOMANDO LAVAPLATOS FLEX DUO

COD.20OG5633400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Exterior metálico, interior Polímero de Alta Resistencia.
- Cumple con normativa en ahorro de agua <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



- CAÑO GRIS
COD. 20OG5643400
- CAÑO ROJO
COD. 20OG5653400
- CAÑO AZUL
COD. 20OG5663400



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20MI5603000

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico.
- Cumple con normativa en ahorro de agua <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



Revisa el detalle de todos productos aquí:





PORTA ROLLO
COD. 21BE0000110



ARGOLLA TOALLA
COD. 21BE0000111



BARRA DE TOALLA
COD. 21BE0000113



PORTA ROLLO
COD. 21PL0000100



ARGOLLA TOALLA
COD. 21PL0000101



PERCHA DOBLE
COD. 21BE0000114



PORTA JABÓN
COD. 21BE0000116

TODOS LOS ACCESORIOS SON:

● **ACERO INOX**

• Material: Metálico.

▮ Incluye: Set de instalación y fijaciones.



PERCHA SIMPLE
COD. 21PL0000104

TODOS LOS ACCESORIOS SON:

● **CROMO**

• Material: Metálico.

▮ Incluye: Set de instalación y fijaciones.

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





SANITARIO AURA

Elemento	Código
WC Aura descarga piso 30, fijaciones y asiento PP	60AU1206320
WC Aura descarga piso 21, fijaciones y asiento PP	60AU1206220
WC Aura descarga muro 18, fijaciones y asiento PP	60AU1206120

- Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
- Salida vertical a piso: 210 mm.
- Material loza vitrificada.
- Instalación con Manguito.
- Cumple con norma NCh 407.

Incluye: Set de fijaciones para taza, fijaciones y mecanismos para estanque.



AURA PLUS

Elemento	Código
Estanque WC Aura Plus con Mecanismo	60AU3001060
Asiento y Tapa PP para WC Aura Plus	60AU1901060

- Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
- Salida vertical a piso: 210 mm.
- Material loza vitrificada.
- Instalación con Manguito.
- Cumple con norma NCh 407.
- Descarga mayor 4,8 l.
- Descarga menor 3,4 l.

Incluye: Set de fijaciones para taza, fijaciones y mecanismos para estanque.



ASIENTO Y TAPA

Elemento	Código
Nuevo Asiento y tapa cierre estándar	60AU1901055
Asiento y Tapa PP	60AU1901050

- Diseño ancho.
- Cierre suave.
- Bisagras Soft Close de fácil instalación.

Incluye: Fijaciones y adaptador.



LAVAMANOS

Elemento	Código
Lavamanos	60AU2001000
Pedestal	60AU4101000
Desagüe	20ST4600302
Sifón	20PB5003004

- Vanitorio de loza vítrea, color blanco.
- Lavamanos: 13 k.
- Pedestal: 13 k.
- Cumple con norma NCh 407.

Incluye: Fijaciones a muro.

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



ICONOGRAFÍA PMB



TECNOLOGÍAS



Innovador sistema que permite un ahorro de agua y energía debido a que el agua se calienta solo cuando la manilla se lleva hacia la izquierda.



Tecnología que mezcla burbujas de aire con el agua. Permite ahorrar agua sin afectar la experiencia de uso.

GARANTÍAS



CUIDADO DEL AGUA



Aireador con ahorro de agua de hasta un 40%, respecto a un aireador normal.



Incluye restrictor con ahorro de agua de hasta un 40%, respecto a un restrictor normal.



Incluye dos aireadores intercambiables, que permiten un ahorro de agua de hasta 30% o 60%, respecto a un aireador normal.

TIPOS DE CAÑO



Caño de PVC flexible y extraíble, de alta resistencia, que permite llegar a rincones difíciles.



Caño de PVC flexible, de alta resistencia.

MATERIALIDAD



Alta resistencia a la corrosión e impactos físicos.



Conducción que gracias a sus conductos internos de polímeros de alta resistencia, que evita el contacto directo del agua con partículas de plomo.

SOLUCIONES PRÁCTICAS



Flexible de vinilo resistente a agentes corrosivos. Se puede torcer y doblar sin dañarse, resistente a cambios de temperatura.



Sistema que mantiene libre los conductos por los que sale el agua, eliminando las impurezas al frotar las gomas..

MOSAICO®

AGGIO **stretto** pmb

MOSAICO CHILE S.A.
Av. del Valle Sur 570, Piso 4,
Huechuraba, Santiago.
Email: contacto@mosaico.cl

WWW.MOSAICO.CL