



TeloSystems
Bridging Communication Gap



Écran OLED

Affichage intuitif lisible sous plusieurs angles

Bouton PTT

Surface texturée avec retour positif



Interface de conception radio

Compatibilité puissante pour les accessoires radio



TeloPTT TE390

Appareil Portable LTE Simplifié

Compact, Durable, Pratique

www.telosystems.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connectivité	Spécifications
Bande de Fréquence	Version Mondiale: GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B28B TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Version Américaine: GSM: B2/B5 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B19 FDD-LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B12/B17/B19/B28A/B28B
WIFI	IEEE802.11a/b/g/n (2,4G, 5G)
Bluetooth	BT v4.0 avec BLE/ BT2.1+EDR (Enhanced Data Rate)
GPS	GPS/GLONASS/AGPS
Matériel	Spécifications
UCT	MediaTek Quad-core
Mémoire	RAM+ROM : 1Go + 8Go
Affichage	OLED 0,97 pouce, 128*64 RGB
Haut-parleur	2.0W, #36mm
Batterie	Li-Po 3600mAh
Port USB	Micro USB2.0
Interface	Interface M6 pour Microphone Haut-parleur à Distance, Écouteur
Capteur	Capteur de Gravité 3D, Capteur d'Accélération
Logiciel	Spécifications
Système d'Exploitation	Android 5.1
Physique	Spécifications
Dimensions (H x L x P)	117*60*29.2mm
Poids	182g
Indice de Protection	IP67, Test de Chute à 1,8m
Température de Fonctionnement	-20°C ~ 60°C
Température de Stockage	-30°C ~ 70°C



Construction



Pompiers



Fabrication



Logistique



Hospitalité

Fiable et Flexible

4/F, Chuangye Building, Seven-Star Park, Yu'an 2nd Road,
Bao'an District, Shenzhen, China

www.telosystems.com

Tél: +86 755 86950766

Fax: +86 755 86950708

Email: sales@telosystems.com