



DC 6683 Silan-siloxan

Vesipohjainen suoja-/ kyllästeaine

Käyttökohteet

DC 6683 on vesipohjainen silaani / siloksaaniliuos, jota käytetään mineraalisten pintojen suojaamiseen / kyllästämiseen kuten esimerkiksi julkisivupinnat sekä betoni- ja tiilipinnat.

Edut

- Tehokas suoja veden tunkeutumista vastaan
- Vesihöyryn läpäisevä (diffuusioavoin)
- UV-suojattu
- Pidentää puhdistusväliä
- Arvioitu käyttöikä noin 10 vuotta

Käyttöohjeet

Aloita puhdistamalla pinta huolellisesti kaikesta liasta sekä epäpuhtauksista ja anna pinnan kuivua. Peitä ikkunat ja muut pinnat, joita ei käsitellä. Ravista tuote hyvin ennen käyttöä! Levitä suoja-aine ilmattomalla tai matalapaineisella ruiskulla tai rullaa telalla hitaasti ylhäältä alaspäin ja levitä sitten toinen kerros märkä märälle parhaan suojan saavuttamiseksi. Käsiteltävän pinnan minimilämpötila on oltava noin. +5 °C. Aikaisintaan n. 7 päivän kuluttua käsittelystä voidaan antigraffiti pinnoite levittää.

Annostelu

Tuotetta käytetään tiivisteenä.

Erittäin imukykyiset pinnat: 1-3 m² / l

Vähemmän imukykyiset pinnat: 4-5 m² / l



Pakkauskoot

Perusyksikkö	Tuotenro
25L Can	302025

