

COATING THE FUTURE

NOWO[®] CLEAN

SIVU 1:2

TUOTTEEN KUVAUS

NowoClean on biohajoava puhdistusaine sammaleen, jäkälän ja muun kasvuston puhdistamiseen. Suositellaan käytettäväksi esikäsitteilynä yhdessä muiden Nowocoat kattotuotteiden kanssa tai ennaltaehkäisevästi hyväkuntoisilla ulkopinnoilla.

Huom: Nowoclean on konsentroitunut tiiviste, joka tulee aina laimentaa ohjeen mukaisesti vedellä ennen käyttöä.

SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖKOHTEET

NowoClean soveltuu levitettäväksi ulkopinnoille ja esim. kattotilille, betonirakenteiden, betonielementtien, kivi- ja tiiliseinien, bitumikatteiden, puurakenteiden sekä muiden kiinteistön julkisivumateriaalien puhdistamiseen.

TEKNINEN TIETO

Värit:	väritön
Tiheys:	n. 1,0 kg/l
Teoreettinen Riittoisuus:	2.0 - 6.0 m ² /l kertalevyitys
Ohennus:	Ohennetaan 1:20 - 1:50 vedellä käyttökohteen mukaan <ul style="list-style-type: none"> • 1:20 vedellä / 2,5% liuos (liikaiset ja vaativat pinnat) • 1:50 vedellä / 1% liuos (ylläpitoon / maalattavat alustat)
Puhdistus:	Saippua ja vesi
Kuivumisaika +20°C/ 40-60% RH	
Pintakuiva:	3 - 4 tuntia
Jatkokäsiteltävissä:	noin 1 - 4 vuorokauden kuluttua
Käyttöturvallisuus:	Katso käyttöturvatieote



Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 14.10.2020.

KÄYTTÖOHJE

Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava kuiva ja ympäröivää ilmaa lämpimämpi. Käsittelyn ja aineen kuivumisen aikana pitää ilman sekä käsiteltävän pinnan lämpötilan olla yli +5 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat olennaisesti kuivumisnopeuteen. Pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40°C, ettei liuote haihdu liian nopeasti. Ajoita työ niin, että käsittely ennättää kuivua käsitellyltä pinnalta 1-2h ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista.

Esikäsittely

Alusta: Käsiteltävä alusta tulee olla ehjä ja käsittelylle soveltuva. Rikkinaiset tiilet, läpiviennit sekä muut kattorakenteet, kuten aluskate pitää korjata tai vaihtaa ennen levitystä.

Puhdistus: Käsiteltävä katto puhdistetaan perusteellisesti painepesulla tai muulla soveltuvalle menetelmällä kauttaaltaan. Puhdistuksessa tulee saada sammal- ja muu kasvusto poistettua mahdollisimman hyvin ennen käsittelyä.

Käsittelyaineen levitys

Ennen levitystä tarkistetaan, että pinta on kuiva sekä puhdas ja että olosuhteet ovat soveltuvat. Tuotetta ei tule levittää sateella tai mikäli sateen uhka on tulevan 12 tunnin aikana. Varmista ennakkoon tuotteen soveltuvuus sekä menekki käsiteltävään kohteeseen pienellä koealueella.

Varaa tarvittava määrä tuotetta ja laimenna tuote annetun sekoitussuhteen ja tarpeen mukaisesti. Tavanomaiseen ylläpitoon sekä puhdistamiseen ennen maalausta soveltuu 1% liuos. Mikäli käsiteltävä alusta on erittäin likainen tai omaa paljon kasvustoa voidaan käyttää max. 2.5 % liuosta. Huolehdi tarvittavista suojarusteista sekoituksen aikana.

NowoClean käsittely tehdään matalapaineruiskulla tai muulla levitykseen soveltuvalle laitteistolla, kunnes käsiteltävä pinta on täysin kyllästynyt. Levityksessä tulee käyttää suojalaseja ja suojakäsineitä käyttöturvätiedotteen mukaisesti. Käsittelyn pitää antaa kuivua sekä vaikuttaa 1-4 vuorokautta ennen seuraavia toimenpiteitä. Tuotetta ei tarvitse huuhdella pois ennen jatkokäsittelyä. Tuotetta ei tule levittää sateella tai mikäli sateen uhka on tulevan 12 tunnin aikana.

Kuivuminen/vaikutusaika

NowoClean kuivuu muutamassa tunnissa levityksestä ja alkaa vaikuttamaan puhdistettavaan pintaan. Tuotteen tulee antaa vaikuttaa 1-4 vuorokautta olosuhteitten mukaan. Mikäli alusta jatkokäsitellään maalaamalla, on käsittelyaineen vaikutettava vähintään 1 vuorokausi normaaleissa kesäolosuhteissa.

Työvälineiden puhdistus

Pese välineet välittömästi vedellä

Hoito-ohjeet

Tuotteen täydellinen vaikutus saavutetaan noin 4 päivän kuluttua ja tuote vaikuttaa ehkäisevästi useita kuukausia. Käsitelty alusta suositellaan uusintakäsittävän vähintään, joka toinen vuosi NowoClean puhdistusaineella.

Ympäristö ja hävitys

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät ja kuivat pakkaukset tulee viedä kierrätykseen tai energiajätteeksi.

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote on löydettävissä NowoCoat kotisivuilta: <http://nowocoat-kattopinnoitteet.com>

Huomioitavaa

Tee aina testi soveltuvuudesta pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä.