

COATING THE FUTURE

NOWO[®] CLEAN

NOWOCLEAN PLUS

SIVU 1:2

TUOTTEEN KUVAUS

NowoClean on biohajoava puhdistusaine lian, sammaleen, jäkälän ja muun kasvuston puhdistamiseen.

SOVELTUVUUS

NowoClean soveltuu eri alustojen, kuten kattotiilien, betonirakenteiden, kivi- ja tiiliseinien sekä muiden yleisten pintojen puhdistamiseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Katot, seinät, terassit, pihakivetykset, aidat, julkisivut jne.

TEKNINEN TIETO

Värit:	Väritön
Tiheys:	n. 1,0 kg/l
Teoreettinen Riittoisuus:	2.0 - 6.0 m ² /l kertalevytyks
Ohennus:	Ohennetaan 1:20 - 1:50 vedellä käyttökohteen mukaan <ul style="list-style-type: none"> • 1:20 vedellä / 2,5% liuos (likaiset ja vaativat pinnat) • 1:50 vedellä / 1% liuos (ylläpitoon / maalattavat alustat)
Puhdistus:	Saippua ja vesi
Kuivumisaika +20°C/ 40-60% RH	3 - 4 tuntia
Pintakuiva:	3 - 4 tuntia
Jatkokäsiteltävissä:	Noin 1 - 4 vuorokauden kuluttua
Käyttöturvallisuus:	Katso käyttöturvatieote



Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 28.10.2020.

KÄYTTÖOHJE

Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava kuiva ja ympäröivää ilmaa lämpimämpi. Käsittelyn ja aineen kuivumisen aikana pitää ilman ja käsiteltävän alustan lämpötilan olla yli +5 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat olennaisesti kuivumisnopeuteen. Pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40°C, ettei liuote haihdu liian nopeasti. Ajoita työ niin, että käsittelyaine ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista.

Esikäsittely

Alusta: Käsiteltävä alusta tulee olla ehjä ja käsittelylle soveltuva. Rikkinaiset tiilet, läpiviennit sekä muut kattorakenteet, kuten aluskate pitää korjata tai vaihtaa ennen levitystä.

Puhdistus: Käsiteltävä katto puhdistetaan perusteellisesti mekaanisesti harjaamalla, painepesulla tai muulla soveltuvalla menetelmällä kauttaaltaan. Puhdistuksessa tulee saada sammal- ja muu kasvusto poistettua mahdollisimman hyvin ennen käsittelyä.

Käsittelyaineen levitys

Ennen levitystä tulee huolehtia, että käsiteltävä alusta on mahdollisimman puhdas (puhdistettu mekaanisesti tai painepesulla). Varmista tuotteen soveltuvuus ja menekki käsiteltävään kohteeseen pienellä koeläpällä. Tarkista, että olosuhteet ovat levitykselle soveltuvat.

Varaa tarvittava määrä tuotetta ja sekoita tuotteet hyvin ennen käyttöä.

Laimenna tuote taulukon mukaisesti käyttötärpeesi mukaan. Tavanomaiseen ylläpitoon sekä puhdistamiseen ennen maalausta soveltuu 1% liuos. Mikäli käsiteltävä alusta on erittäin likainen tai omaa paljon kasvustoa voidaan käyttää max. 2,5% liuosta.

NowoClean Plus käsittely tehdään matalapaineruiskulla tai muulla levitykseen soveltuvalla laitteistolla, kunnes käsiteltävä pinta on täysin kyllästynyt. Levityksessä tulee käyttää suojalaseja ja suojakäsineitä käyttöturvätiedotteen mukaisesti. Käsittelyn pitää antaa kuivua sekä vaikuttaa 1-4 vuorokautta ennen seuraavia toimenpiteitä. Tuotetta ei tarvitse huuhdella pois ennen jatkokäsittelyä. Tuotetta ei tule levittää sateella tai mikäli sateen uhka on tulevan 12 tunnin aikana.

Kuivuminen/vaikutusaika

NowoClean Plus kuivuu muutamassa tunnissa levityksestä ja alkaa vaikuttamaan puhdistettavaan pintaan. Tuotteen tulee antaa vaikuttaa 1-4 vuorokautta olosuhteitten mukaan. Mikäli alusta jatkokäsitellään maalaamalla, on käsittelyaineen vaikutettava vähintään 1 vuorokausi normaaleissa kesäolosuhteissa.

Työvälineiden puhdistus

Pese välineet välittömästi vedellä ja saippualla.

Hoito-ohjeet

Tuotteen täydellinen vaikutus saavutetaan noin 4 päivän kuluttua ja tuote vaikuttaa ehkäisevästi useita kuukausia. Käsitelty alusta suositellaan uusintakäsittävän vähintään, joka toinen vuosi NowoClean puhdistusaineella.

Ympäristö ja hävitys

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät ja kuivat pakkaukset tulee viedä kierrätykseen tai sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote on löydettävissä NowoCoat kotisivuilta <http://nowocoat-kattopinoitteet.com>

Huomioitavaa

Ennen levitystä alustan tulee olla puhdas ja kuiva.

Tee aina testi soveltuvuudesta pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä.