

### TUOTTEEN KUVAUS

Nowo Metal Roof Cleaner on vesipohjainen ammoniakkia sisältävä pesuainetiiviste.

### SOVELTUVUUS

Teräs-, pelti-, sinkittyjen-, alumiinipintojen, maalattujen sekä teollisesti pinnoitettujen materiaalien puhdistukseen liasta, rasvasta ja muista epäpuhtauksista ennen maalausta. Soveltuu myös aiemmin maalattujen alustojen huoltopesuun.

### KÄYTTÖKOHTEET

Pelti-, teräs, sinkityt-, alumiinikatteet, maalatut ja teollisesti pinnoitetut alustat tai materiaalit.

### TEKNINEN TIETO

Väri:	Väritön
pH:	11
Tiheys:	1,0 kg/l
Pakkausko:	5 l
Säilytys:	1°C – 30°C, ei saa jäätyä
Laimennus:	
Maalaus:	1:4
Huoltopesu:	1:10
Käyttöturvallisuus:	Katso käyttöturvatiidote



Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 14.10.2020.

## KÄYTTÖOHJE

### Käsittelyolosuhteet

Pestävän pinnan lämpötilan tulee olla yli +5 °. Vältä levitystä kuumalla kelillä suurille alueille, ettei pesuaine ehdi kuivua levitettyyn pintaan ennen huuhtelua/pesua.

### Esikäsittely

#### *Maalaamattomat pinnat:*

Puhdista pinta painepesulla. Laimenna NowoCleaner pesuaine 1:4 osaan vedellä. Levitä laimennettu tuote matalapaineruiskulla sopivan kokoiselle alueelle kerrallaan, ettei tuote ehdi kuivua ennen huuhtelua/pesua. Anna pesuaineen vaikuttaa noin 15 min ajan ja puhdista pinnat harjaa tai korkeapainepesua käyttäen, jotta vesiliukoiset epäpuhtaudet, lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt saadaan puhdistettua. Huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin.

#### *Maalut ja teollisesti maalipinnoitetut pinnat:*

Puhdista pinta painepesulla. Laimenna NowoCleaner pesuaine 1:4 osaan vedellä. Levitä laimennettu tuote matalapaineruiskulla sopivan kokoiselle alueelle kerrallaan, ettei tuote ehdi kuivua ennen huuhtelua/pesua. Puhdista pinnat harjaa apuna käyttäen, jotta vesiliukoiset epäpuhtaudet, lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt saadaan puhdistettua. Huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin.

### Huoltopesu

Laimenna NowoCleaner pesuaine 1:10 osaan vedellä. Levitä laimennettu tuote matalapaineruiskulla sopivan kokoiselle alueelle kerrallaan, ettei tuote ehdi kuivua ennen huuhtelua/pesua. Puhdista pinnat painepesulla tai harjaa apuna käyttäen, jotta lika ja muut epäpuhtaudet saadaan puhdistettua. Huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin.

### Työvälineiden puhdistus

Pese välineet välittömästi vedellä ja saippualla.

### Ympäristö ja hävitys

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät ja kuivat pakkaukset tulee viedä kierrätykseen tai sekajätteeseen.

### Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote on löydettävissä NowoCoat kotisivuilta <http://nowocoat-kattopinnoitteet.com>

### Huomioitavaa

Tee aina testi soveltuvuudesta pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä.