

Tekninen ohje : RD-Eco Powerclean

Tuotteen kuvaus

KÄYTTÖ:

Tehokas biohajoava emäksinen peltipesu tiiviste, joka sisältää anti-flash rust -lisäaineita pintojen esikäsittelyyn ja valmisteluun ennen maalausta / pinnoitusta.

OMINAISUUDET:

RD-Eco PowerClean on korkeatehoinen biohajoava emäksinen pesuaine, jolla on voimakas rasvaa poistava vaikutus. Se poistaa nopeasti rasvan, öljyiset jäämät, noen ja eläin-, kasvi- ja mineraaliperäisen lian. Se liukenee veteen eikä aiheuta epämiellyttävää hajua.

Anti-flash rust -lisäaineiden ansiosta RD-Eco PowerClean on erityisen sopiva metallipintojen puhdistukseen sooda-, torbo- tai hiekkapuhalluksen (SA) tai manuaalisen ruosteenpoiston jälkeen (ST). Tuotteet lisäaineet suojaavat tilapäisesti pintaa mm. suolilta (natriumkloridilta) sekä ruostumiselta 1-2 vuorokauden ajan.

RD-Eco PowerClean voidaan käyttää puhtaille tai maalatuille metallipinnoille (katot, seinät, metallirakenteet, koneet, kontit, jäteastiat, jne.) ja eri mineraali- tai lattiapinnoille (kivipinnat, autotallit, teollisuus lattiat, terassit, jne.).

RD-Eco PowerClean on biohajoava ja täyttää CE 648-2004 asetuksessa määritellyt kriteerit; 90 % hajoava 28 päivässä.

ALUSTAT:

Soveltuu metalli-, muovi- ja lasipinnoille sekä eri mineraali- tai maalatuille pinnoille.

Käyttöohjeet

ASENNUSOLOSUHTEET:

Välillä 8°C ja 35°C

LEVITYS:

Pensseli, tela tai ruisku (korkeapaine- tai matalapaine).

RIITTOISUUS:

Noin 5m²/litralta (esim. 5% / 1:20 seos). Kokonaiskulutukseen vaikuttaa alustan huokoisuus, pinnanmuoto sekä levitysmenetelmä.

ALUSTAN VALMISTELU:

Puhdista / harjaa karkea lika pois etukäteen.

OHJEET:

1. RD-Eco PowerClean tulee ohentaa puhtaalla vedellä
 - Pensseli tai tela: 5–10% seos (1:20-1:10). Likaisilla pinnoilla enintään 20% seos (1:5).
 - Ruiskutus isommille rakennepinnoille: 2–5% seos (1:50-1:20)
2. Anna vaikuttaa useita minuutteja.
3. Huuhtelee puhtaalla vedellä, RD-Eco PowerClean irtoaa helposti vedellä.
4. Anna kuivua ennen maalausta.

Hauraille pinnoille suorita testi 24 tuntia ennen käsittelyä.

HUOMIOITA:

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Tee ensin testi herkille tai huokoisille pinnoille ja älä anna tuotteen vaikuttaa liian kauan. Huuhtelee huolellisesti vedellä.

Tekniset tiedot

VÄRI:

Sini-vihreä (konsentraatti)

TIHEYS:

n. 1,020 – 1,040 g/cm³

PH:

10

SYTTYMISPISTE:

Ei syttyvä.

VARASTOINTI:

Tiiviste: yli 3 vuotta tuotantopäivämäärästä. Suojaa pakkaselta.

Seos: enintään 4 viikkoa sekoittamisen jälkeen jos säilytetään puhtaassa ja suljetussa astiassa.

Käyttöturvallisuustiedote

Käytä suojaavia käsineitä, vaatekäsineitä ja silmäsuojainta käsittelyssä.

Tietoa hygieniasta ja turvallisuudesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta, joka on saatavilla pyynnöstä.

Nämä tekniset tiedot annetaan tiedoksi. Koska valmistaja ei pysty tarkistamaan tuotteiden käyttöä, hän ei voi ottaa siitä vastuuta. Tämä tekninen tietolehti korvaa kaikki aiemmat versiot.

Maahantuojat: Coating Source Oy / www.coating-source.com / info@coating-source.com

VERS. D027/230214 / CSR1/240223