



SiO Guard

Vesipohjainen piidioksididispersio joka pitää käsitellyt pinnat puhtaina biokasvustosta ja liasta

Käyttökohteet

SiO Guardia käytetään suojapinnotteena estämään likaantumista. Soveltuu erilaisille pinnoille kuten betoni, tiili, kipsi, puu, kattotiilet, merikivi, kuitusementti, lasitetut keraamiset laatat, kivitavarat jne. Toimii sekä pysty- että vaakasuorilla pinnoilla.

Edut

- Vahvistaa pintoja ja tekee niistä itsepuhdistuvat pysyvästi
- Antaa pinnan hengittää
- Voidaan maalata yli
- Taloudellinen käyttää ja vähentää huomattavasti ylläpitokustannuksia
- Nopeasti kuivuva
- Alhainen kiiltoaste käsitellyllä pinnalla
- Perustuu pintamodifioituihin piidioksidihukkasiin (SiO₂)

Käyttöohjeet

Varmista että käsiteltävä alue on hyvin puhdistettu. Levitä tuote käsiteltävälle pinnalle matalapaineruiskulla, telalla tai pensselillä. Vältä roiskeita metallipinnoille ja lasille. Anna tuotteen kuivua.

Annostelu

Tuotetta käytetään tiivisteenä.
Riittäisyys noin. 0,1–0,3 litraa / m²



Pakkauskoot

Perusyksikkö

Tuoteno

