

KEMPEROL® 165 Fleece



Käyttökohteet

- Uudis- ja korjausrakennuskohteisiin
- Käytetään vahvistukseksi KEMPEROL® tiivisteissä

Ominaisuudet

- Yhteensopiva ja sovellettavissa muihin kohteisiin
- Säättää kerospaksuuden
- Sopii erilaisiin muotoihin
- Perusta: Polyesteri

Toimituskoot

Rullat

Pituus metreissä: 50

Leveys cm: 105 / 70 / 52,5 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Ominaisuudet

Olomuoto	kiinteä
Väri	valkoinen
Paino [g/m ²]	noin 165

* Mittaukset 23 ° C - 50 % suhteellisessa kosteudessa. Annetut arvot muuttuvat sääolosuhteiden mukaan, kuten tuulen, ilman kosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta.

** voimassa liitosalueilla. Koko pinnan poisto kahden päivän jälkeen.

Säilytys

Suojattava kosteudelta. Säilytys kuivassa, ilman taivutuksia ja makuuasennossa.

CE-hyväksyntä mukaisesti

Komponentti 3	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Tuotteen käyttö

Käyttö

Valmistele noin 2/3 KEMPEROL® tiivisteestä ja aseta esikäsitellylle alustalle, levitä KEMPEROL 165 Fleece välittömästi- ja aseta paikalleen ilman kuplia sekä painamalla. Aseta yksittäiset kuitukangaspalat vähintään 5 cm päällekkäin. Seuraava tuore tuoreelle 1/3 KEMPEROL® asetetun tiivisteiden kanssa KEMPEROL 165 Fleece liota aina täysin kyllästymisen saakka välttääksesi materiaalin hävikkiä.

Seinien ja muiden pystysuorien elementtien vähintään 15 cm korkeudella (yläkantista) valmistetaan vähintään 5 cm ylimenolla. Vieraiden tuotteiden liitokset ja ylimenevät osat on valmistettava vähintään 10 cm ylimenolla.

Hävittäminen

Fleece	EAK 04 02 21
--------	--------------

Yleiset ohjeet

KEMPER SYSTEM - tuotteita ei saa sekoittaa minkään järjestelmälle vieraiden aineiden kanssa.

Tekniset tiedotteemme/tietomme ja käyttötekniikka konsultaatiomme antaa aina yrityksemme nykyisen tietämyksen ja kokemuksen mukaiset ohjeet tuotteistamme. Uusi päivitetty painos korvaa edellisen ja tekee sen pätemättömäksi. On olennaisen tärkeää, että tuotteiden käyttäjällä on viimeisimmät ohjeet saatavillaan. Viimeisimmät ohjeet ovat saatavilla KEMPER SYSTEM kirjautumisalueella. Käytettäessä tuotteitamme tarvitaan kaikissa yksittäisissä tapauksissa yksityiskohdainen kohteen ammattimainen tarkastus sen suhteen, onko kyseisen tuota ja/tai käyttötekniikka riittävä erityisiin vaatimuksiin ja tarkoituksiin. Olemme vastuussa tuotteidemme puutteista ainoastaan, kun kyseisten tuotteidemme teknisten tiedotteiden ohjeita on noudatettu käsittelyssä. Asianmukainen ja ammattimainen tuotteidemme työ on siksi yksinomaan käyttäjän (työntekijän) vastuulla. Tuotteidemme myynti tapahtuu yksinomaan myynti- ja toimitusehtojemme perusteella.

Julkaistu: Vellmar, 2016-12-09