

SAVANNAH

DEBELINA USNJA
DEBLJINA KOŽE 0,9 – 1,0 mm
THICKNESS
STAERKE

TEST NA DRGNJENJE / TEST NA TRLJANJE / RUBBING / REIBECHTHEIT

DIN 53339

SUHO		MOKRO		ZNOJ	
SUHO	500	MOKRO	250	ZNOJ	50
DRY		WET		SWEAT	
TROCKEN		NASS		ALKALISCH	

OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO
POSTOJANOST BOJE NA SVIJETLO >= 5
COLOR FASTNESS TO LIGHT
FARBECHTIGKEIT BEIM LICHT DIN 54004

JAKOST
ČVRSTOĆA >= 1,5 N/cm
ADHESION
HAFTUNG ISO 11644

RAZTRŽNA TRDNOST
ČVRSTOĆA NA KIDANJE >= 20 N
TEAR STRENGHT
WEITERREIFESTIGKEIT DIN 53329

VZDRŽLJIVOST NA UPOGIB
IZDRŽLJIVOST NA SAVIJANJE > 20.000
FLEXING ENDURANCE
DAUERFAHLTVERHALTEN DIN 53351

TEST NEGORLJIVOSTI / TEST NEGORIVOSTI / FIRE RETARDANT / BRENNVERHALTEN

Standard BS 5852 PART 1	prestal / prošao / passed / überstanden
Standard BS 5852 PART 2	prestal / prošao / passed / überstanden
Standard DIN 4102 . B2	prestal / prošao / passed / überstanden