

Schiebefenster AH50



Horizontal verschiebbares Sicherheitsfenster

Horizontal verschiebbares, elektrisch betriebenes Fenster, das an die erhöhten Sicherheitsanforderungen in öffentlichen Räumen angepasst ist und dabei schlanke Profile beibehält. In der Standardausführung ist das Schiebefenster satiniert eloxiert und mit 8 mm starkem Verbundglas ausgestattet - wählen Sie polierte Glaskanten für ein elegantes und ästhetisch ansprechendes Aussehen.

Das Schiebefenster kann auf eine höhere Sicherheitsstufe aufgerüstet werden, z. B. auf P2A mit 8,76 mm Verbundglas. Dies kann bei Bedarf auch nachträglich durchgeführt werden. Der Rahmen kann durch Pulverbeschichtung oder Edelstahlverkleidung veredelt werden.

Das Schiebefenster wird in geschlossener Position automatisch verriegelt, optional ist eine Intervallverriegelung erhältlich.

Die Bedienung erfolgt über einen Steuerschalter.

Beispiele für Versionen



OX (O=Fixglas, X=Schiebeglas)



XO



OLXO



XOOX



XOX



OXRO



OXXO



O



XO mit Fixglas oben

Technische Eigenschaften

Name	AH50
Beschreibung	Horizontal verschiebbares Sicherheitsfenster für die Innenmontage.
Weite	Kundenwahl
Höhe	Kundenwahl
Dicke Rahmen	50 mm
Breite Seitenpfosten	50 mm (53 mm bei Fenstern mit Oberlicht)
Höhe oberes Profil	50 mm
Höhe Unteres Profil	3 mm plus eine 6 mm Führung.
Glasrahmen	20 mm
Konstruktion	Optionen: vertikale Glaskanten ohne Sprossen. Motor, Getriebe und automatische Verriegelung sind im Rahmen integriert.
Verriegelung	Automatisch verriegelt in geschlossener Position. Optionen: Intervallverriegelung, Tastensperre.
Versorgungsspannung	230 V AC-Transformator. Option: USV.
Steuerung	S3-Steuerungssystem mit Hold-to-Run-Tasten. Sanfter Start/Stop, einstellbare Geschwindigkeit, optionalen Drucktasten, optionaler Alarmschliessung, etc. und verschiedenen Steuerschalter.
Öffnungsgeschwindigkeit Glas	Ca. 200 mm/Sek.
Oberflächenbehandlung	8 mm starkes Verbundglas ist Standard. Andere Gläser mit einer Dicke von bis zu 9,5 mm sind als Option erhältlich, z. B. 8,76 mm, Klasse P2A oder 9 mm, Schallschutzglas. Optionen: polierte Glaskanten.
Hersteller	Svalson AB, Schweden
Vertrieb Schweiz	INTECH-ICS AG, 8360 Eschlikon

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.