

Wagenschleuse P9045

Die Wagenschleuse P 9045 mit 2 wechselseitig öffnenden Drehtüren ist für den Einbau im Innenbereich in eine Wandöffnung vorgesehen. Sie dient zur Durchgabe von Gegenständen wie z.B. Transportwagen in Gross- und Zentralbanken, Sparkassen, Werttransportunternehmen, Rechenzentren und Justizbehörden. Die Wagenschleuse P9045 ist schwellenlos.

Die Steuerung der Türen erfolgt über ein einzubauendes, separates Bedientableau mit Zustandsanzeige. Die Türen werden manuell geöffnet und sind mit Rückmelde- und versteckten Magnetkontakten so gegeneinander abgesichert, dass eine Manipulation nicht möglich ist.

Bedienung

Durch Betätigen der entsprechenden Taste des Bedientableaus auf der sicheren Seite wird die Tür auf der unsicheren Seite geöffnet. Die entsprechende Taste leuchtet auf dem Bedientableau.

Die beiden Türen sind elektrisch gegeneinander verriegelt. Im Normalfall kann immer nur eine Tür geöffnet werden. Um sperrige Gegenstände durchzureichen, ist es über einen Schlüsselschalter möglich beide Türen gleichzeitig zu öffnen.

Nachdem die Tür im unsicheren Bereich geöffnet und der Gegenstand in der Wagenschleuse platziert wurde, wird die Tür wieder geschlossen. Jetzt kann die Tür im sicheren

Bereich geöffnet und der Gegenstand entnommen werden.

Aufbau und Konstruktion

Die Türen und die Zarge der Wagenschleuse P 9045 sind aus stabilem Stahlblech im Farbton RAL 9005, tiefschwarz, strukturlackiert.

Der Tunnel der Wagenschleuse ist aus Edelstahl gefertigt.

Die Türen können bauseits auch mit Verkleidungsplatten aufgedoppelt werden, wodurch die Wagenschleuse unauffällig in die Thekengestaltung integriert werden kann. Maximal 16mm Aufdoppelung sind möglich.

Die Türanschläge sind frei wählbar (DIN links oder rechts).



Ausführung und Sicherheit			
Standard- Ausführung	Optionale Ausstattung	Sicherheits- klassen	Lichte Durchgabemass
- Standardzarge - Türen in RAL 9005 - Tunnel in Edelstahl	- Magnetkontakt Kunden- und/oder Kassenseite - Riegelschaltkontakt Kassenseite - Schlüsseltaster Kundenseite - Beidseitig herausziehbare Tele- skopplatte - Rollenbahn - Sonderdurchgabemasse und La- ckierungen auf Anfrage möglich - Elektrische Bolzenverriegelungen (Innen- und/oder Aussentür) - Kassenseitiges Riegelschloss	- Türen in Anlehnung an FB 4-NS oder FB 6-NS	- Breite = 680mm* - Höhe = 928mm* - Tiefe = 900mm* Wandöffnung - Breite = 840mm - Höhe = 978mm

^{*}Die genannten Masse sind Standardmasse. Andere Masse auf Anfrage möglich

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.