


Der Schaltschrank muß in unmittelbarer Nähe der Schleuse, an einem leicht zugänglichen Ort, positioniert werden. Die Kabelführung zwischen der Schleuse und dem Schaltschrank erfolgt in Aufputz-Kabelkanälen. Abmessung des Schaltschranks: B/H/T; 500x500x210mm

Stromanschluß
230 V 10 A
bauseits



Freigabe zur Fertigung	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015				Auftrag: -	Projekt-Nr.: -	Kunde: -	Werkstoff: -	Vers. -	Änderung -	Datum -	Name -								
	<table border="1"> <tr> <td>über</td><td>über</td><td>über</td><td>über</td><td>über</td> </tr> <tr> <td>bis 6</td><td>bis 30</td><td>bis 100</td><td>bis 300</td><td>bis 1000</td> </tr> <tr> <td>±0,1</td><td>±0,2</td><td>±0,3</td><td>±0,5</td><td>±1,2</td> </tr> </table>												über	über	über	über	über	bis 6	bis 30	bis 100
über	über	über	über	über																
bis 6	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000																
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2																
<table border="1"> <tr> <td>0,1</td><td>0,3</td><td>0,4</td><td>0,6</td><td>0,8</td><td>1</td> </tr> </table>				0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1	Zeichnungsnummer: 9.9000.00	Index: 0									
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1															
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widersätzliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.				Name -	Datum -	Artikel-Nr.: -														
Wenn ohne Angabe: Kanten: Graffrei R-0,2 Oberfläche: DIN ISO 1502 Reihe2 Rz 50							Benennung: P 9000 Kundenzeichnung Standard; Verkleidung 1950 mm													
Stempel und Unterschrift				Dosname: X:P9003\DK11A10C.DWG				Ursprung:												

