



Durchgabemulde P7040 - Ausführung:
RAL 9005 schwarz Art. Nr.: 100054

Freigabe zur Fertigung

_____ den _____

Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m	
Tolerierung DIN ISO 8015	
6	über 30 über 100 über 300 über 1000
bis 6	bis 30 bis 100 bis 300 bis 1000
±0,1	±0,2 ±0,3 ±0,5 ±1,2
für Gewinde- und Thread-ISO 2900-Toleranzklasse K	
±0,05	±0,1 ±0,2 ±0,4 ±0,6 ±0,8
für Reithaken für 2768 Toleranzklasse K	
0,1	0,3 0,4 0,6 0,8 1
Die Umwandlung in andere Toleranzen und Grenzwerte erfolgt nach DIN 9134. Die Umwandlung erfolgt nur zum persönlichen Gebrauch und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Umwandlung erfolgt nur zum persönlichen Gebrauch und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Umwandlung erfolgt nur zum persönlichen Gebrauch und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.	

Auftrag:	P7040			
Projekt-Nr.:	P7040			
Kunde:				
/ Textanpassung				
Vers.	Änderung	08.03.21	GI	
Erstellt	Glaser	23.12.2010	Masstab: 1:2	Format: A2
Beibeh.	Glaser	10.03.2021	Zeichnungsnummer:	Index:
Beprüft	Name	Datum	7.7040.00	1
Wenn ohne Angabe:		Kunde: Galfrey & Söhne		
Benennung:		P7040 Kundenzeichnung Durchgabemulde P7040		
Dossname:		XP_7040_V1_7040_00_1_12DWG		
Artikel-Nr.:		100054		
Ursprung:				

