



Freigabe zur Fertigung

den

Stempel und Unterschrift

Fassadenschalter P7080 - Artikel: 153890

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m  
Tolerierung DIN ISO 8015

bis		über		über	
6	30	100	300	1000	
bis	bis	bis	bis	bis	
6	30	100	300	1000	2000
+0,1	+0,2	+0,3	+0,3	+0,5	+1,2

Für Genauigkeit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K  
±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,4 | ±0,6 | ±0,8

Für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K  
0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1

Die Verantwortung an dieser Zeichnung und sämtlicher Anlagen verbleibt bei uns. Sie sind den Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Wiederrichtige Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

**SITEC** SITEC GMBH  
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN  
JOHANN-GEORG-HERZOG-STR. 19  
D-96369 Weissenbrunn  
TELEFON : 09261/60750  
TELEFAX : 09261/607510

Auftrag: P7080					
Projekt-Nr.: P7080					
Kunde:					
Werkstoff:	Vers.	Änderung	Datum	Name	
Erstellt	SCHUTZ	21.07.1993	16.03.2021		
Geändert	Glaser				
Geprüft					
Wann ohne Angabe: Kanten: Gr 0,2 Oberfläche: DIN ISO 1502 Rehe2 Rz 50	Massstab: 1:10		Format: A3	Index: 5	
Benennung: P7080 Kundenzeichnung Fassadenschalter P7080	Zeichnungsnummer: 7.0027.00		Artikel-Nr.: 153890		
Dosname: X:P7080\7_0027_00_5_1DWG	Urspung:				