

# 1. Anbieterinformation

**rubin Taubenabweiser GmbH**

An der Kirche 6  
41334 Nettetal


Telefon: 02153 7371 0

Fax: 02153 7371 73

[info@rubin-taubenabweiser.de](mailto:info@rubin-taubenabweiser.de)

[www.rubin-taubenabweiser.de](http://www.rubin-taubenabweiser.de)

## 1.1 Polycarbonat Taubenabwehrspikes 4-Reihig



4-Reihige Taubenabwehrspikes auf Polycarbonatleiste zur Vergrämung der Vögel von möglichen Nist-/Landeflächen, wie Attiken, Lamellen, Gesimsen, Geländern, Trägern, Dachvorsprüngen, -firsten, -rinnen und weiteren, ebenen Bereichen.

Bauteillänge: 330mm  
Bauteilbreite: 130,2mm  
Bauteilhöhe: 107mm  
Abdeckungslänge maximal: 380mm  
Abdeckungsbreite maximal: 180,2mm  
Abdeckungshöhe maximal: 132mm

Material Drahtbiegeteile: Werkstoff 1.4310

Material Verbindungsleiste: transparentes, UV-stabilisiertes Polycarbonat

Die Verbindungsleiste umschließt die Drahtbiegeteile zur erhöhten Haltbarkeit vollumfänglich – die Drahtbiegeteile werden nicht gesteckt.

Der Abstand der Spikes zueinander beträgt längs 21mm.

Die Spikes sind rechtwinklig angeordnet.

Die Verbindungsleiste ist werkzeuglos in drei Teile zu zertrennen.

### Montagehinweis:

Es sind die vom Hersteller geregelten Anforderungen und Montagehinweise zu beachten.

Die Spikes werden mit UV-beständigem, spannungsausgleichendem und temperatur-, sowie witterungsbeständigem Montageklebstoff befestigt – vorzugsweise ruTa 5490e.

Lieferung und Montage [Taubenabwehrsystem / Vogeleinflugschutz ruTa 5494](#)

oder gleichwertiges Erzeugnis

**Menge:** \_\_\_\_\_ m

**EP:** \_\_\_\_\_

**GP:** \_\_\_\_\_

**Nettopreis Gesamt:** \_\_\_\_\_

**MwSt. (19%):** \_\_\_\_\_

**Bruttopreis Gesamt:** \_\_\_\_\_