

# 1. Anbieterinformation

**rubin Taubenabweiser GmbH**

An der Kirche 6  
41334 Nettetal


Telefon: 02153 7371 0

Fax: 02153 7371 73

[info@rubin-taubenabweiser.de](mailto:info@rubin-taubenabweiser.de)

[www.rubin-taubenabweiser.de](http://www.rubin-taubenabweiser.de)

## 1.1 Spanndrahtsystem zur Taubenabwehr Aluminium 8-Reihig



8-Reihiges Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz auf Aluminiumflachstange zur Vergrämung der Vögel von möglichen Nist-/Landeflächen, wie Attiken, Lamellen, Gesimsen, Trägern, Dachvorsprüngen und weiteren, ebenen Bereichen.

Bauteillänge:	15mm
Bauteilbreite:	425mm
Bauteilhöhe:	100mm
Abdeckungslänge maximal:	unbeschränkt - je nach Systemlänge
Abdeckungsbreite maximal:	455mm
Abdeckungshöhe maximal:	125mm
Material Flachstange:	Aluminium
Material Pins:	Werkstoff 1.4301 / 1.4307

Die Spanndrahtsystem-Trägerelemente werden in gleichmäßigen Abständen, maximal 1500mm, zueinander montiert. Mit Hilfe von Klemmhülsen und 3,5kp Federn wird ein 0.7mm starker Litzendraht durch die Spanndrahtsystem-Trägerelemente gespannt. Die maximale Systemlänge je Feder beträgt 3000mm.

### Montagehinweis:

Es sind die vom Hersteller geregelten Anforderungen und Montagehinweise zu beachten.

Die Spanndrahtsystem-Trägerelemente werden geschraubt. Sofern notwendig haben die entstandenen Löcher gegen Eindringen von Feuchtigkeit abgedichtet zu werden.

Lieferung und Montage [Taubenabwehrsystem / Vogeleinflugschutz ruTa 5708](#)  
oder gleichwertiges Erzeugnis

**Menge:** \_\_\_\_\_ m

**EP:** \_\_\_\_\_

**GP:** \_\_\_\_\_

**Nettopreis Gesamt:** \_\_\_\_\_

**MwSt. (19%):** \_\_\_\_\_

**Bruttopreis Gesamt:** \_\_\_\_\_