

Especificaciones mecánicas

Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1/3"
Iluminación mínima	0.01Lux @ (F1.2, AGCON), 0.028Lux @ (F1.2, AGCON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1/5 s - 1/20,000 s
Tipo de lente	2.8 - 12 mm
Montura del lente	M12 / M14
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
Gama dinámica	Amplio rango dinámico
Reducción digital de ruido	2D / 3D DNR

Compresión

Compresión de video	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución de imagen	Hasta 5MP (2560 X 1920)
Bitrate de video	256K-8M

Imagen

Cuadros por segundo	5MP (2560 X 1920) @ 15fps, 4MP (2592 X 1520) @ 20fps, 3MP (2048 x 1536) @ 30fps, 1080P (1920 x 1080) @ 30fps, 720P (1280 x 720) @ 30fps - 960H (1280 x 960), Substream @ 30 fps, D1 (704 x 480) - VGA (640 x 480) - QVGA (320 x 240) @30 fps, Mobilestream @ 10 fps, QVGA (320 X 240) - @1-30 fps
Configuraciones de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez y navegador ajustable
Interruptor día y noche	Auto / Horario / Activado por Entrada de alarma

Interfaz

Sistema de compatibilidad	ONVIF 2.4, RTSP
Interfaz	1 interfaz Ethernet RJ45 10M / 100M
Distancia IR	Hasta 100 pies.
POE	POE incorporado
Seguridad	Prevención de flash, doble stream, latido, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, filtrado de direcciones IP
Grabación	Micro SD
Análíticas de video	Detección de intrusión perimetral, cruce de línea, objetos removidos y estacionarios, personas; Conteo cruzado y de personas; Obstrucción de cámara; Región de interés. APRENDIZAJE PROFUNDO: Detección y Reconocimiento facial, Detección humana, Detección de vehículos

Electricidad

Fuente de alimentación	12 VDC ± 10%, POE (802.3af)
El consumo de energía	Max. 5 W (máx. 7 W con filtro de corte IR activado)
Temperatura	-22 ° F - 140 ° F Humedad 95% o menos (sin condensación)

Características físicas

Dimensiones	5,7" x 5,7"
Peso neto	1.8 lbs.
Protección	Clasificación IP67 e IK10



5MP Ultra HD



Video Analíticas



POE



Lente Varifocal



Tarjeta SD



WDR

Destacado

- Sensor CMOS de 1/3"
- Compresión H.265 / H.264
- POE incorporado
- Distancia IR de hasta 100 pies
- 2.8mm - 12mm Lente motorizado
- Ranura para tarjetas SD
- Audio bidireccional
- E/S de alarma

Dimensiones

